

Platforme mobile cu doua podini, la 45°⁰, incarcarea maxima: 300 kg, cod PTMA



Platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar ,
 in urma discutiilor cu partea tehnica

Executie este conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, "Securitatea
 masinilor,mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari
 pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016

Materiale: Aluminiu **ALMgSi** (la conanda speciala **INOX 304**)

incarcare maxima admisibila: **300kg**

treptele si podina: din tabla striata sau tabla expandata

Spre exemplificare sunt prezentate in continuare, caracteristicile
 economice si tehnice ale platformei de la "**Detalii Produs**"

Denumire: Platforma mobila, la tema, **var 4-ZAL**

Executie: din ALMgSi conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**,

Pret:10900 lei fara TVA

Termen de executie: 14 zile

Descriere:Produsul consta in **2 platforme** situate la **1280 mm** ,

respectiv **2300 mm**, unite prin **2 scari de 5**, respectiv **4 trepte**.

Podinile au dimensiunea de **500 x 800 mm** si au **suprafata** din **tabla**
ALu striata de **2 mm** **Balustradele** sunt inalte de **1 metru**. Deplasarea
 este asigurata de **4 roti cu frana** cu diametrul de **125 mm**, iar
 planeitatea si stabilizarea de **4 suruburi de calare**



Cod Produs	Nr trepte	Inaltime platforma 1 [m]	Inaltime platforma 2 [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PTM45A67	3 2 2	0.8	1.4	2.5	2.8	105.0	3.4
PTM45A69	4 3 2	1.0	1.8	2.9	3.2	112.0	3.8
PTM45A611	5 4 2	1.2	2.2	3.3	3.7	120.0	4.2
PTM45A613	6 5 2	1.4	2.6	3.7	4.2	128.0	4.6
PTM45A615	7 6 2	1.6	3.0	4.1	4.6	136.0	5.0
PTM45A617	8 7 2	1.9	3.5	4.6	5.0	144.0	5.5

Cod Produs	Nr trepte	Inaltime platforma 1 [m]	Inaltime platforma 2 [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PTM45A87	3 2 2	0.8	1.4	2.5	2.8	107.5	3.4
PTM45A89	4 3 2	1.0	1.8	2.9	3.2	116.5	3.8
PTM45A811	5 4 2	1.2	2.2	3.3	3.7	125.5	4.2
PTM45A813	6 5 2	1.4	2.6	3.7	4.2	133.5	4.6
PTM45A815	7 6 2	1.6	3.0	4.1	4.6	142.5	5.0
PTM45A817	8 7 2	1.9	3.5	4.6	5.0	151.5	5.5

Cod Produs	Nr trepte	Inaltime platforma 1 [m]	Inaltime platforma 2 [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PTM45A107	3 2 2	0.8	1.4	2.5	2.8	110.0	3.4
PTM45A109	4 3 2	1.0	1.8	2.9	3.2	120.0	3.8
PTM45A101	5 4 2	1.2	2.2	3.3	3.7	130.0	4.2
1							
PTM45A101	6 5 2	1.4	2.6	3.7	4.2	140.0	4.6
3							
PTM45A101	7 6 2	1.6	3.0	4.1	4.6	150.0	5.0
5							
PTM45A101	8 7 2	1.9	3.5	4.6	5.0	160.0	5.5
7							

Caracteristici produs:

Platforme mobile cu doua podini, la 45°⁰, incarcarea maxima: 300 kg, cod PTMA



Descrierea principalelor componente1 Scari de acces

-trepte din Alu striat de 2 mm, -balustrade teava ALU 30x2 mm -latime scara : 800 mm -adancime treapta 240 mm -distanta intre trepte pe verticala: 210 mm -unghiul

scarii: 45 grade 2 Stalpi si diagonale de sustinere

-executie din teava ALU de 48x4 mm si diagonale de 30x2 mm 3 Platforma propriu-zisa -podea din Alu striat de 2 mm

-balustrade din teava ALU de 30 x 2 mm -inaltime balustrada 1000 mm