



Platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar , in urma discutiilor cu partea tehnica

Executie este conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, "Securitatea masinilor, mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016

Materiale: Aluminiu **ALMgSi** (la comansa speciala: **INOX 304**)

incarcare maxima admisibila: **200kg / metru patrat**

treptele si podina: din tabla striata sau tabla expandata

Spre exemplificare sunt prezentate in continuare, caracteristicile economice si tehnice ale platformei de la "**Detalii Produs**"

Denumire: Platforma la tema **var 6-H**

Executie: din ALMgSi conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**,

Pret: 8719 lei fara TVA

Termen de executie: 14 zile



Caracteristici produs:



Platforma este formata din 3 parti 1 **Scara de acces**

-trepte din Alu striat de **2 mm**, -balustrade teava din ALU

30x2 mm -latime scara : **500 mm** -adancime treapta **175**

mm -lungime scara **2500 mm** -distanta intre trepte pe

verticala: **240 mm** -unghiul scarii: **60 grade** -greutate **20,3**

kg 2 **Stalpi si diagonale de sustinere** -greutate **32,1 kg** 3

Platforma propriu-zisa -suprafata din tabla de ALU striata

de **2 mm** grosime -balustrade din teava de ALU **30 x 2**

mm -inaltime platforma: **2200 mm** -latime platforma **900**

mm -lungime platforma **3600 mm** -inaltime balustrada

1000 mm -greutate platforma: **63,8 kg**

