
Scara platforma aluminiu RARIS pentru cisterne tip SPC



Scara cisterna consta dintr-o scara in doua parti cu reglaj manual al inaltimii, prin intermediul unui troliu de cablu. Se adauga balustrade, platforma, sasiu, etc in conformitate cu cerintele specifice produsului.
Se utilizeaza la accesul in partea superioara a cisternelor auto si CFR, dar si vagoanelor, tirurilor, autobuzelor, etc.
Executie conform normei SR EN 131-7
Inaltimea pe verticala a platformei se poate regla in intervalul 2,8 - 4,2 m
Panta de urcare: 70 grade
Incarcare maxima admisibila: 150kg
Lonjeroane si trepte din aliaj de aluminiu extrudat Al Mg Si
Platforma de la baza si cea de sus sunt executate din aluminiu extrudat Al Mg Si cu striuri antiderapante
Elmentele de asamblare si cadru baza sunt din otel zincat
Dispune de 4 roti cu frana, 2 pivotante si 2 fixe
Prevazuta cu 4 suruburi de calare
Ridicare/coborare cu troliu ,2 viteze,1150Kg sarcina suportata
Sistem de siguranta la coborare scara accidental
Scara cisterna functionand in consola are nevoie de contragreutrati la baza : 17 bucati de aprox. 10 kg fiecare






Tip	DImensiuni platforma superioara[mm]	Inaltime platforma [m]	Masa scara [kg]	Masa baza [kg]	Contragreutati [kg]	Masa total [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SPC - scurt	480 x 600	4.2	61	97	170	328	6.2
SPC - lung	480 x 900	4.2	72	105	180	357	6.2



Caracteristici produs:



Caracteristici generale- dimensiuni longeroane aluminiu: 94 x 25 mm- dimensiuni trepte urcare : 28 x 28 mm- distanta intre trepte urcare: 280 mm- latime trepte urcare: 500 mm- latime tronson scara culisanta: 550 mm- arie platforma sus: a) varianta scurta : 480 x 600 mm b) varianta lunga : 480 x 900 mm- inaltime balustrada tarc: 1100 mm- dimensiuni tarc: 1500 x 1500 mm- diametru roti: 160 mm



RARIS SRL, Adresa: Str. Horia nr.48, Timisoara, jud. Timis, Romania, CIF RO1829385, J35/2998/1992, email comercial: est@rarisgrup.ro, capital social 4.441.000 lei, Telefon: 0722.712.605(vanzari), 0722.247.904(centrala), 0256.473.195(centrala); Fax: 0256.473.295