

Carucior rezistent la uzura, cu platforma marita



- Produsul este executat conf normei **EN 1757 / 3** pentru a fi rezistent la uzura intensă, socuri puternice pe roți și domeniu larg de temperaturi (de la -20 de grade Celsius la +80 de grade Celsius)
- Este realizat din **tevi de oțel**, prevăzut cu **manere** protejate (pentru a micșora pericolul de ranire a mâinii utilizatorului) și **plasa impletită**
- **Roțile** sunt cu corp turnat din aluminiu, cu rulmenți și cauciuc plin rezistent la uzură intensă și greutate foarte mare. Sarcina de încărcare pe o roată este de **900 Kg** static și **450 kg** dinamic (la socuri)
- Protecția anticorozivă este realizată prin **galvanizare electrochimică** și apoi **vopsire în pulbere** cu polimerizare la 175 grade Celsius.



Caracteristici produs:



CARACTERISTICI GENERALE

- sarcina utilă = maxim **350 Kg**
- dimensiuni platformă (Lxl) **500x600 mm**;
- dimensiuni sarma impletită **42 x 42 x 4 mm**
- Înălțime carucior: **1100 mm**.
- diametrul roata: **200 mm**,
- lățimea roata: **45 mm**
- greutate carucior: **12,9 kg**

