

Scara platforma aluminiu RARIS cu inaltime reglabila, tip SIR



- avantajul acestui tip de scara este ca se poate regla inaltimea platformei de lucru din 270 in 270 mm
- executie conform normelor EN 131
- incarcare maxima admisibila: 150kg
- inaltimea maxima de lucru este inaltimea platforma + 2 metri
- platforma este din **aluminiu extrudat Al Mg Si** cu striuri antiderapante
- In filmul atasat este prezentat atat modul in care se realizeaza montarea scarii, cat si modul in care se face ridicarea , respectiv coborarea platformei
- Scarile tip SPIR si SIR sunt asemanatoare ca utilizare si manevrare. Diferentele dintre ele sunt de ordin constructiv si d.p.d.v. al modului de deplasare si blocare : la SPIR se folosesc roti cu frana iar la SIR blocarea este pe baze cu dopuri de plastic iar rotile au rol numai la deplasare.



Cod	Numar trepte	Inaltime minima platforma [m]	Inaltime maxima platforma [m]	Inaltime minima scara. [m]	Inaltime maxima scara. [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SIR 3x2	6	1,1	1,6	2,2	2,7	28,7	3.6
SIR 4x2	8	1,3	2,1	2,4	3,2	31,4	4.1
SIR 5x2	10	1,6	2,7	2,7	3,8	34,0	4.7
SIR 6x2	12	1,9	3,2	3,0	4,3	36,7	5.2



Caracteristici produs:



Caracteristici generale

- pliabila si mobila
- latime tronsoane scara: **550 mm**
- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**
- distanta intre trepte: **280 mm**
- aria platformei: **400 x 500 mm**
- blocare tronsoane cu "furci" cu arc balamale din otel zincat
- protectie la deschidere rigida
- diametrul roti pentru deplasare: **100 mm**
- dopuri de plastic antiderapante la baza
- 4 rigidizari de baza pentru cresterea stabilitatii

