



- produsul a fost executat dupa o documentatie de principiu (schite) pusa la dispozitia firmei noastre de catre beneficiar
- executia s-a bazat pe:

a) pentru scara : Norma **EN 131**

b) pentru platforma: Norma **EN ISO 14122**

- sarcina maxima suportata de nacela este de:

a) **150 kg** pentru scara

b) **250 kg** pentru platforma


- nacela este confectionalt din profile de aluminiu tip **AlMgSi**
- Rotile sunt executate din **poliamida** si sunt prevazute cu **sistem de glisare si franare**
- **PRET :**



#### Caracteristici produs:

##### COMPONENTA

1. Platforma cu balustrade...buc 1
2. Picior cu scara.....buc 1
3. Picior fara scara.....buc 1
4. Baza cu 4 roti .....buc 1
5. Dispozitiv blocare roti.....buc 2
6. Diagonale rigidizare.....buc 4



**Caracteristici generale-** ecartament: **1432 mm** ( specific metrou )- distanta intre roti ( masurata la exterior): **1415 mm**- inaltime totala: **3450 mm**- inaltime podina ( fata de sina ): **2450 mm**- dimensiuni podina : **1000 x 1000 mm**- aria delimitata de balustrada de protectie: **1200 x 1200 mm**- inaltime balustrada de protectie: **1000 mm**- latime use de acces la platforma: **600 mm**  
- latime trepte de acces: **475 mm**- dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**- distanta intre trepte: **280 mm**- grosimi minime pereti profile aluminiu : **1,3 mm**

