

Scara mobila cu platforma, din aluminiu, la 70 grade, roti cu arc, produs RARIS, tip PSRA




- executie conform normei **SR EN 131-7**
- panta de urcare: **70 grade**
- material lonjeroane si suporti: **aluminiu AIMgSi**
- material trepte: **aluminiu nervurat** (pentru evitarea alunecarii)
- material platforma: **aluminiu striat** (pentru aderenta sporita in lucru)
- greutatea maxima suportata :

- **200 kg** pe treapta
- **300 kg** pe platforma
- treptele au adancimea de **80 mm** si sunt asigurate suplimentar cu trepte de **28 x 28 mm** incastrate in lonjeroanele scarii
- deplasarea este realizata cu **4 roti cu arc** montate pe traversele de rigidizare. La pozitia de lucru operatorul se urca pe platforma si datorita greutatii lui arcurile rotilor se comprima iar dopurile de plastic antiderapant de la baza intra in contact cu podeaua blocand platforma pe pozitia respectiva



Tip	Nr.trepte	Inaltime platforma [m]	Inaltime totala [m]	Lungime	Lungime traversa baza [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PSRA3	3	0,8	1,9	1,2	0,8	17,8	2.8
PSRA4	4	1,0	2,1	1,3	0,8	19,3	3.0
PSRA5	5	1,3	2,4	1,4	1,0	20,8	3.3
PSRA6	6	1,5	2,6	1,5	1,0	22,3	3.5
PSRA7	7	1,8	2,9	1,6	1,2	23,8	3.8
PSRA8	8	2,1	3,2	1,7	1,2	25,3	4.1

Caracteristici produs:



Caracteristici generale - in tabel la "Numar trepte" se

- considera si platforma
- inaltime balustrade platforma: **1100 mm**
- latime tronsoane scara: **600 mm**
- grosime trepte: **30 mm**
- adancime trepte: **80 mm**
- balustrade din teava rotunda de **25x2 mm**
- distanta intre trepte: **260 mm**
- aria platformei: **600 x 700 mm** - **roti cu arc** de diametru **100 mm**

