

Scara mobila cu platforma, din aluminiu, dubla, la 70 grade, roti cu arc, produs RARIS, tip PDRA



- executie conform normei **SR EN 131-7**
- panta de urcare: **70 grade**
- material lonjeroane si suporti: aluminiu **AlMgSi**
- material trepte: **aluminiu nervurat** (pentru evitarea alunecarii)
- material platforma: **aluminiu striat** (pentru aderenta sporita in lucru)
- greutatea maxima suportata :

- **200 kg** pe treapta
- **300 kg** pe platforma
- treptele au adancimea de **80 mm** si sunt asigurate suplimentar cu trepte de **28 x 28 mm** incastrate in lonjeroanele scarii
- deplasarea este realizata cu **4 roti cu arc** (doua cu frana si doua fara frana) de **diametru 100 mm** ce sunt montate impreuna cu traversele de rigidizare. La pozitia de lucru operatorul se urca pe platforma si datorita greutatii lui arcurile rotilor se comprima iar dopurile de plastic antiderapant de la baza intra in contact cu podeaua blocand platforma pe pozitia respectiva
- pentru INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PDRA in format pdf dati click [aici](#)



Tip	Nr trepte (inclusa si platforma de 2 ori)	Inaltime platforma [m]	Inaltime totala [m]	Lungime scara [m]	Lungime traversa [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PDRA2X3	2 x 3	0,8	1,9	1,3	0,8	20,3	2.8
PDRA2X4	2 x 4	1,0	2,1	1,5	0,8	22,5	3.0
PDRA2X5	2 x 5	1,3	2,4	1,7	1,0	24,8	3.3
PDRA2X6	2 x 6	1,5	2,6	1,9	1,0	27,0	3.5
PDRA2X7	2 x 7	1,8	2,9	2,1	1,2	29,5	3.8
PDRA2X8	2 x 8	2,1	3,2	2,3	1,2	31,7	4.1



Caracteristici produs:



Caracteristici generale: - In tabel la "**Numar trepte**" se considera si platforma- latime trepte si platforma: **600 m**-adancime platforma: **700 mm**
 - adancime trepte: **80 mm**
 - inaltime balustrada platforma: **1100 mm**
 - latime totala traversa de baza: **800 mm -1000 -1200 mm** (in functie de inaltimea platformei)

