




- **SRE** este un acronim la sistemul "**SCHELE RARIS ECO**", ce este format din 4 module: **MODUL A, MODUL B, MODUL C, MODUL D**
- schela **SRE- 5,7** contine 3 module: **A, B, D** (vezi si "Detalii produs")
- scarile verticale respecta cerintele standardelor **SR EN 131-1 si 2**
- material lonjeroane, trepte si suporti: **aluminiu AIMgSi**
- material platforma: **tego antiderapant de 10 mm**
- material estacade: **otel zincat**
- greutatea maxima suportata :
200 kg pe treapta
150 kg pe platforma
- deoarece nu exista in Romania o norma pentru schele de uz general (folosite in activitati casnice sau hobby, ce nu implica profesioniști), in executie si testari s-au urmat recomandarile din norma franceza **E85-200** ce prezinta cerintele minime pentru o schela cu inaltimea platformei de lucru de pana la 5 metri.
- La "**Detalii produs**" sunt prezentate principalele caracteristici dimensionale ale schelei SRE-5,7 si componentele acesteia



Cod	Inaltime max platforma [m]	Inaltime schela [m]	Supragata platforma [m]x[m]	Amprenta la sol [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SRE-5,7	3,7	4,6	1,3x0,5	2,1x3,1	53,6	5,7

Caracteristici produs:



Modul A					
Cod	Componenta	Nr buc	Masa/buc [kg]	Masa total [kg]	
A1	Scara 5 trepte	2	5,6	11,2	
A2	Podina	1	5,2	5,2	
A3	Rigidizare	2	0,5	1,0	
A4	Diagonala	2	0,6	1,2	

Modul B					
Cod	Componenta	Nr buc	Masa/buc [kg]	Masa total [kg]	
B1	Scara 4 trepte	2	1,9	3,8	
B2	Rigidizare	4	0,5	2,0	

Modul D					
Cod	Componenta	Nr buc	Masa/buc [kg]	Masa total [kg]	
D1	Scara 7 trepte	2	4,3	8,6	
D2	Podina	1	5,2	5,2	
D3	Estacada	4	3,3	13,2	
D4	Diagonala	4	0,6	2,4	

Caracteristici generale:

- platforma este prevazuta cu trapa de acces pe interiorul schelei
- distanta intre trepte: **280 mm**
- traversa de baza : **1120 mm**
- dimensiuni platforma: **1300x500 mm**
- roti cu diametrul de **75 mm**
- suruburi cu piulite fluture