Platforma RARIS, mobila, dubla, glisabila, din otel si aluminiu, tip POAG



Platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar , in urma discutiilor cu partea tehnica
Executie este conf normei SR EN ISO 14122-3:2016, "Securitatea masinilor,mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016
Materiale: Otel si Aluminiu ALMgSi (la comansa speciala: INOX 304)
Incarcare maxima admisibila: 200kg / metru patrat
Treptele si podina: din aluminiu si tabla expandata galvanizata electrochimic
Produsul este format din doua platforme:1. O platforma de otel ce gliseaza pe sine
2. O platforma din aluminiu ce este montata pe platforma din otel si gliseaza separat de aceasta
Se permite astfel:
a) lucrul la 2 inaltimi diferite
b) lucrul in planuri diferite
Conform dorintei beneficiarului, au fost realizate doua variante ce difera putin constructiv (Varianta 1 si Varianta 2)
Spre exemplificare sunt prezentate in continuare, caracteristicile economice si tehnice ale platformei de la "**Detalii Produs**"
Denumire: Platfoma la tema POAG var 1
Executie: din ALMgSi si otel conf normei SR EN ISO 14122-3:2016,
Pret:16469 lei fara TVA
Termen de executie: 14 zile







Caracteristici produs:



Dimensiuni platforma otel POAG varianta 1 - inaltime platforma: 3000 mm - aria platforma : 1000 x 3500 mm - suprafata platforma: tabla otel striara 3 mm **Dimensiuni platforma aluminiu POAG varianta 1** - inaltime gratar: 320 mm (o treapta) - inaltime partea de platforma: 520 mm (2 trepte) - inaltime totala platforma: 840 mm- aria gratar: 800 x 1050 mm - ariaplatforma: 3050 x 1000 mm - latime treapta: 700 mm - adancime treapta: 210 mm - suprafata treapta, gratar si platforma: tabla expandata 3 mm

