

Platforma RARIS, mobila, dubla, glisabila, din otel si aluminiu, tip POAG



Platformele sunt executate conform unui proiect avizat de beneficiar , in urma discutiilor cu partea tehnica

Executie este conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**, "Securitatea masinilor, mijloace permanente de acces la masini, partea 2, Scari pentru constructii civile-scari industriale si balustrade" din iunie 2016
Materiale: Otel si Aluminiu **ALMgSi** (la comansa speciala: **INOX 304**)

Incarcare maxima admisibila: **200kg / metru patrat**

Treptele si podina: din aluminiu si tabla expandata galvanizata electrochimic

Produsul este format din doua platforme: 1. O platforma de otel ce gliseaza pe sine

2. O platforma din aluminiu ce este montata pe platforma din otel si gliseaza separat de aceasta

Se permite astfel:

a) lucrul la 2 inaltimi diferite

b) lucrul in planuri diferite

Conform dorintei beneficiarului, au fost realizate doua variante ce difera putin constructiv (Varianta 1 si Varianta 2)

Spre exemplificare sunt prezentate in continuare, caracteristicile economice si tehnice ale platformei de la "**Detalii Produs**"

Denumire: Platforma la tema **POAG var 1**

Executie: din ALMgSi si otel conf normei **SR EN ISO 14122-3:2016**,

Pret: 16469 lei fara TVA

Termen de executie: 14 zile



Caracteristici produs:



Dimensiuni platforma otel POAG varianta 1 - inaltime platforma: **3000 mm** - aria platforma : **1000 x 3500 mm** - suprafata platforma: tabla otel striara **3 mm**
Dimensiuni platforma aluminiu POAG varianta 1 - inaltime gratar: **320 mm** (o treapta) - inaltime partea de platforma: **520 mm** (2 trepte) - inaltime totala platforma: **840 mm**- aria gratar: **800 x 1050 mm** - ariaplatforma: **3050 x 1000 mm** - latime treapta: **700 mm** - adancime treapta: **210 mm** - suprafata treapta, gratar si platforma: tabla expandata **3 mm**