Platforma RARIS la 60 ⁰, mobila, rigidizata, baza otel, structura aluminiu, cu suruburi de calare, tip PBM



executie conform normei EN ISO 14122
panta de urcare: 60 grade
material: structura: aluminiu AlMgSI, baza: otel vopsit in pulbere
greutatea maxima suportata
a) pe podina: 400 kg
b) pe o treapta: 200 kg;
inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea podinii)
roti pivotante cu frana de diametrul 200 mm
2 suruburi de calare pentru pardoseli neregulate
Suprafata PODINII si a TREPTELOR poate fi de:
1. **Aluminiu** striat sau
2. **Tabla** expandata zincata sau
3. **Tego** antiderapant
Latimile treptelor si ale podinii sunt egale si pot fi selectate din tabelul de preturi
Pentru INSTRUCTIUNI DE MONTAJ in format pdf click AICI









Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN6064A	4	1.1	2.1	1.2	64.2	3.1
PBN6065A	5	1.3	2.3	1.4	67.6	3.3
PBN6066A	6	1.6	2.6	1.5	70.9	3.6
PBN6067A	7	1.8	2.8	1.7	74.3	3.8
PBN6068A	8	2.1	3.1	1.8	77.7	4.1
PBN6069A	9	2.3	3.3	2.0	81.1	4.3
PBN60610A	10	2.6	3.6	2.1	84.5	4.6
PBN60611A	11	2.8	3.8	2.3	87.8	4.8
PBN60612A	12	3.1	4.1	2.4	91.2	5.1
PBN60613A	13	3.3	4.3	2.5	94.6	5.3
PBN60614A	14	3.6	4.6	2.7	98.0	5.6
PBN60615A	15	3.8	4.8	2.8	101.4	5.8
PBN606164A	16	4.1	5.1	3.0	104.7	6.1

Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN6084A	4	1.1	2.1	1.2	67.0	3.1
PBN6085A	5	1.3	2.3	1.4	70.8	3.3
PBN6086A	6	1.6	2.6	1.5	74.5	3.6
PBN6087A	7	1.8	2.8	1.7	78.2	3.8
PBN6088A	8	2.1	3.1	1.8	81.9	4.1
PBN6089A	9	2.3	3.3	2.0	85.6	4.3
PBN60810A	10	2.6	3.6	2.1	89.4	4.6
PBN60811A	11	2.8	3.8	2.3	93.1	4.8
PBN60812A	12	3.1	4.1	2.4	96.8	5.1
PBN60813A	13	3.3	4.3	2.5	100.5	5.3
PBN60814A	14	3.6	4.6	2.7	104.2	5.6
PBN60815A	15	3.8	4.8	2.8	108.0	5.8
PBN60816A	16	4.1	5.1	3.0	111.7	6.1

Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN60104A	4	1.1	2.1	1.2	69.9	3.1
PBN60105A	5	1.3	2.3	1.4	74.0	3.3
PBN60106A	6	1.6	2.6	1.5	78.0	3.6
PBN60107A	7	1.8	2.8	1.7	82.1	3.8
PBN60108A	8	2.1	3.1	1.8	86.1	4.1
PBN60109A	9	2.3	3.3	2.0	90.2	4.3
PBN601010A	10	2.6	3.6	2.1	94.2	4.6
PBN601011A	11	2.8	3.8	2.3	98.3	4.8
PBN601012A	12	3.1	4.1	2.4	102.3	5.1
PBN601013A	13	3.3	4.3	2.5	106.4	5.3
PBN601014A	14	3.6	4.6	2.7	110.4	5.6
PBN601015A	15	3.8	4.8	2.8	114.5	5.8

Platforma RARIS la 60 ⁰, mobila, rigidizata, baza otel, structura aluminiu, cu suruburi de calare, tip PBM

PBN601016A	16	4.1	5.1	3.0	118.5	6.1

Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN6064T	4	1.1	2.1	1.2	65.5	3.1
PBN6065T	5	1.3	2.3	1.4	69.3	3.3
PBN6066T	6	1.6	2.6	1.5	73.1	3.6
PBN6067T	7	1.8	2.8	1.7	76.8	3.8
PBN6068T	8	2.1	3.1	1.8	80.6	4.1
PBN6069T	9	2.3	3.3	2.0	84.4	4.3
PBN60610T	10	2.6	3.6	2.1	88.1	4.6
PBN60611T	11	2.8	3.8	2.3	91.9	4.8
PBN60612T	12	3.1	4.1	2.4	95.7	5.1
PBN60613T	13	3.3	4.3	2.5	99.4	5.3
PBN60614T	14	3.6	4.6	2.7	103.2	5.6
PBN60615T	15	3.8	4.8	2.8	107.0	5.8
PBN60616T	16	4.1	5.1	3.0	110.8	6.1

Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN6084T	4	1.1	2.1	1.2	68.6	3.1
PBN6085T	5	1.3	2.3	1.4	72.9	3.3
PBN6086T	6	1.6	2.6	1.5	77.1	3.6
PBN6087T	7	1.8	2.8	1.7	81.4	3.8
PBN6088T	8	2.1	3.1	1.8	85.6	4.1
PBN6089T	9	2.3	3.3	2.0	89.9	4.3
PBN60810T	10	2.6	3.6	2.1	94.1	4.6
PBN60811T	11	2.8	3.8	2.3	98.4	4.8
PBN60812T	12	3.1	4.1	2.4	102.6	5.1
PBN60813T	13	3.3	4.3	2.5	106.9	5.3
PBN60814T	14	3.6	4.6	2.7	111.1	5.6
PBN60815T	15	3.8	4.8	2.8	115.4	5.8
PBN60816T	16	4.1	5.1	3.0	119.6	6.1

Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN60104T	4	1.1	2.1	1.2	71.8	3.1
PBN60105T	5	1.3	2.3	1.4	76.5	3.3
PBN60106T	6	1.6	2.6	1.5	81.2	3.6
PBN60107T	7	1.8	2.8	1.7	85.9	3.8
PBN60108T	8	2.1	3.1	1.8	90.6	4.1
PBN60109T	9	2.3	3.3	2.0	95.4	4.3
PBN601010T	10	2.6	3.6	2.1	100.1	4.6
PBN601011T	11	2.8	3.8	2.3	104.8	4.8
PBN601012T	12	3.1	4.1	2.4	109.5	5.1
PBN601013T	13	3.3	4.3	2.5	114.2	5.3
PBN601014T	14	3.6	4.6	2.7	119.0	5.6
PBN601015T	15	3.8	4.8	2.8	123.7	5.8
PBN601016T	16	4.1	5.1	3.0	128.4	6.1

Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN6064G	4	1.1	2.1	1.2	63.8	3.1
PBN6065G	5	1.3	2.3	1.4	67.1	3.3
PBN6066G	6	1.6	2.6	1.5	70.4	3.6
PBN6067G	7	1.8	2.8	1.7	73.8	3.8
PBN6068G	8	2.1	3.1	1.8	77.1	4.1
PBN6069G	9	2.3	3.3	2.0	80.5	4.3
PBN60610G	10	2.6	3.6	2.1	83.8	4.6
PBN60611G	11	2.8	3.8	2.3	87.1	4.8
PBN60612G	12	3.1	4.1	2.4	90.5	5.1
PBN60613G	13	3.3	4.3	2.5	93.8	5.3
PBN60614G	14	3.6	4.6	2.7	97.2	5.6
PBN60615G	15	3.8	4.8	2.8	100.5	5.8
PBN60616G	16	4.1	5.1	3.0	103.8	6.1


Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina	Inaltime totala	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max

Platforma RARIS la 60 ⁰, mobila, rigidizata, baza otel, structura aluminiu, cu suruburi de calare, tip PBM

		[m]	[m]			lucru [m]
PBN6084G	4	1.1	2.1	1.2	66.5	3.1
PBN6085G	5	1.3	2.3	1.4	70.2	3.3
PBN6086G	6	1.6	2.6	1.5	73.8	3.6
PBN6087G	7	1.8	2.8	1.7	77.5	3.8
PBN6088G	8	2.1	3.1	1.8	81.1	4.1
PBN6089G	9	2.3	3.3	2.0	84.8	4.3
PBN60810G	10	2.6	3.6	2.1	88.4	4.6
PBN60811G	11	2.8	3.8	2.3	92.1	4.8
PBN60812G	12	3.1	4.1	2.4	95.7	5.1
PBN60813G	13	3.3	4.3	2.5	99.4	5.3
PBN60814G	14	3.6	4.6	2.7	103.0	5.6
PBN60815G	15	3.8	4.8	2.8	106.7	5.8
PBN60816G	16	4.1	5.1	3.0	110.3	6.1

Cod produs	Nr trepte	Inaltime podina [m]	Inaltime totala [m]	Lungime [m]	Masa [kg]	Inaltime max lucru [m]
PBN60104G	4	1.1	2.1	1.2	69.3	3.1
PBN60105G	5	1.3	2.3	1.4	73.2	3.3
PBN60106G	6	1.6	2.6	1.5	77.2	3.6
PBN60107G	7	1.8	2.8	1.7	81.2	3.8
PBN60108G	8	2.1	3.1	1.8	85.2	4.1
PBN60109G	9	2.3	3.3	2.0	89.1	4.3
PBN601010G	10	2.6	3.6	2.1	93.1	4.6
PBN601011G	11	2.8	3.8	2.3	97.1	4.8
PBN601012G	12	3.1	4.1	2.4	101.0	5.1
PBN601013G	13	3.3	4.3	2.5	105.0	5.3
PBN601014G	14	3.6	4.6	2.7	109.0	5.6
PBN601015G	15	3.8	4.8	2.8	112.9	5.8
PBN601016G	16	4.1	5.1	3.0	116.9	6.1

Caracteristici produs:



Caracteristici:
- latime trepte si podina: 600 / 800 / 1000 mm - adancime podina: 700 mm
- adancime trepte: 175 mm
- distanta intre doua trepte consecutive
  a) pe verticala: 250 mm
  b) pe orizontala: 144 mm
- inaltime balustrade podina 1000 mm - inaltime balustrada scara = 700 mm (masurata perpendicular pe scara)