



executie conform normei **EN ISO 14122**

panta de urcare: **60 grade**

material: structura: **aluminiu AIMgSI**, baza: **otel vopsit in pulbere**
greutatea maxima suportata

a) pe podina: **400 kg**

b) pe o treapta: **200 kg**

inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea podinii)

roti pivotante cu frana de diametrul **200 mm**

Suprafata **PODINII** si a **TREPTELOR** poate fi de:

1. **Aluminiu striat** sau

2. **Tabla expandata zincata** sau

3. **Tego antiderapant**

Funcție de necesitățile beneficiarului se mai selectează: **1. Latimea**
treptelor si a podinii (sunt egale) **2 Lungimea podinii** (1 / 1,5 / 2 / 3
sau 4 metri)



Caracteristici produs:



Caracteristici:

- latime trepte si podina: **600 / 800 / 1000 mm** - lungime

podina: **2000**

- adancime trepte: **175 mm**

- distanta intre doua trepte consecutive

a) pe verticala: **250 mm**

b) pe orizontala: **144 mm**

- inaltime balustrade podina: **1000 mm** - inaltime

balustrade scara: **700 mm** - suruburi de calare: **4 sau**

6 (functie de inaltimea platformei)

