Platforma RARIS la 60 ⁰, mobila, rigidizata, baza otel, structura aluminiu,cu podina extinsa, tip PBE




executie conform normei EN ISO 14122
panta de urcare: 60 grade
material: structura: aluminiu AlMgSI, baza: otel vopsit in pulbere
greutatea maxima suportata
a) pe podina: 400 kg
b) pe o treapta: 200 kg;
inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea podinii)
roti pivotante cu frana de diametrul 200 mm
Suprafata PODINII si a TREPTELOR poate fi de:
1. **Aluminiu** striat sau
2. **Tabla** expandata zincata sau
3. **Tego** antiderapant
Functie de necesitatile beneficiarului se selecteaza1. Latimea treptelor
2. Lungimea podinii
Latimea podinii = Latimea treptelor + 60 cm
Pentru INSTRUCTIUNI DE MONTAJ click AICI





Caracteristici produs:



Caracteristici:
- latime trepte: de la 600 la 1000 mm - latime podina: de la 600 la 2000 mm
- lungime podina: de la 700 la 8000 mm
- adancime trepte: 175 mm
- distanta intre doua trepte consecutive
a) pe verticala: 250 mm
b) pe orizontala: 144 mm
- inaltime balustrade podina: 1000 mm - inaltime balustrade scara: 700 mm - suruburi de calare: 4 sau 6





RARIS SRL, Adresa: Str. Horia nr.48, Timisoara, jud. Timis, Romania, CIF RO1829385, J35/2998/1992, email comercial: est@rarisgrup.ro, capital social 4.441.000 lei, Telefon: 0722.712.605(vanzari), 0722.247.904(centrala), 0256.473.195(centrala); Fax: 0256.473.295