



- * produsul, executat din aluminiu tip **AlMgSi**, poate fi configurat atat ca **turn fix** (vezi galerie foto dreapta) cat si ca **turn mobil** (vezi galerie foto secundara) * produsul este **demontabil complet** permitand transportul acestuia usor
- * domeniul de utilizare este larg: **platforma de lucru, paza, turn de vanatoare, salvamar, filmari etc**
- * pentru utilizare ca turn mobil trebuie comandat si **Set roti** (6 buc. + accesorii) iar pentru fixare in pamant sau nisip trebuie comandat si **Set tepuse** (4 buc. + accesorii)
- * executia s-a bazat pe: a) pentru scara : **Norma EN 131**
b) pentru platforma: **Norma EN ISO 14122**
- * sarcina maxima suportata este de:
a) **200 kg** pentru scara
b) **300 kg** pentru platforma



Tip	Nr trepte	Inaltime platforma [m]	Inaltime totala [m]	Masa [kg]	Inaltime vizuala aprox. [m]
TMA 1.5	6	1.5	3.7	134	3.1
TMA 2.0	8	2.0	4.2	154	3.6
TMA 2.5	10	2.5	4.7	174	4.1
TMA 3.0	12	3.0	5.2	194	4.6
Set roti (6 buc)	-	-	-	-	-
Set tepuse (4 buc)	-	-	-	-	-



Caracteristici produs:

Caracteristici generale- suprafata platforma: **1200 x 1200 mm x mm**- inaltime balustrade platforma : **1100 mm** - latime scara: **600 mm**- adancime trepte: **100 mm**- diametru roti cu frana: **200 mm**- protectie la incalzire soare: a) **tego antiderapant** de 12 mm la trepte si platforma b) **mansoane de plastic** la balustrade scara c) **mansoane de PPR** la balustrade platforma

