Carucior RARIS din otel pentru transport navete EURO, tip CEN



- Este destinat transportului industrial de EUROCUTII cu dimensiuni de 300x400 mm, 400x 600 mm si 600x800 mm, dar poate fi folosit si la transportul de colete, saci, ladite.
- Caruciorul este realizat in 2 variante constructive

A) Varianta lunga, cod CENL cu suprafata de incarcare de 620x820 mm


B) Varianta scurta, cod CENS cu suprafata de incarcare de 420x620 mm

- Este construit din elemente metalice din otel Partile metalice sunt protejate anticoroziv prin degresare, sablare si polimerizare in cabina de vopsire electrostatica la 170 grade Celsius. Implicit vopseaua are culoarea RAL 5007 dar, la cerere, se poate vopsi si in alta culoare
- Caruciorul este echipat cu 2 roti pivotante cu frana (cu blocare tip pedala actionata cu piciorul) si 2 roti fixe. Rotile au diametrul de 160 mm pentru varianta CNEL si 125 mm pentru varianta CNES Rotile caruciorului sunt realizate din cauciuc plin, rezistent la utilizare intensa pe suprafete ruguroase si la temperaturi de la -10 la + 40 grade Celsius.
- Capacitatea maxima de incarcare este de 500 kg
- Caruciorului i se poate atasa o platforma din tego de 9 mm grosime (acoperit cu rasina fenolica) cu elementele de asamblare necesare. Aceasta trebuie comandata separat in tabelul de preturi(vezi ultima fotografie de la galeria foto din dreapta)






Cod ptodus	Dimensiuni utile [mm]	Masa [kg]
CENL	620 x 820	29,5
CENS	420 x 620	22,6
tego-CENL	600 x 800	5,0
tego-CENS	400 x 600	2,5



Caracteristici produs:



DIMENSIUNI DE GABARITa) Varianta lunga, cod CENL - lungime: 920 mm - latime: 690 mm - inaltime: 1345 mmb) Varianta scurta, cod CENS - lungime: 720 mm - latime: 490 mm - inaltime: 1300 mmDETALII CONSTRUCTIVE- cadru din cornier de 50x50x5 mm- rigidizari cadru: platbanda 30x5 mm- sustinere cutii: platbanda 50x5 mm- teava pentru deplasare de 30x2 mm

