

Scara platforma RARIS, electroizolanta, fibra sticla, inaltimea reglabila, tip SMIRE



- principala caracteristica a scarilor **tip SMIRE** este ca se pot **extinde/ restringe**, permitand, astfel, lucrul la diverse inaltimei. Acest lucru este posibil datorita sistemului de blocare/deblocare a treptelor celor 4 tronsoane de scara, in diverse pozitii relative, unele fata de altele
- executie conform normelor **EN 131** si **DS / EN 61478:2002**
- incarcare maxima admisibila: **150kg**
- inaltimea maxima de lucru este **inaltimea platforma + 2 metri**
- lonjeroane electroizolante din **profile pultrudate** din poliesteri armati cu **fibra de sticla**, prescurtat **PAFS**
- lonjeroane la baza si trepte din aluminiu **EN AW 6063 T6**
- platforma din aluminiu **Al Mg Si** cu **striuri antiderapante**
- pentru deplasare se folosesc **2 roti** cu diametrul de **75 mm**
- Deoarece tronsoanele culiseaza intre ele, pentru reducerea jocurilor, inainte de utilizare, scara trebuie deschisa la maxim, ceea ce asigura o stabilitate superioara
- Modul in care se lucreaza cu scara SMIRE este identic cu cel de la scara SMIR pe care o gasiti la categoria "Scari cu platforma" la adresa

http://www.raris.ro/index.php?ch=produs&id_produs=203.

Cod	Numar trepte	Inaltime minima platforma [m]	Inaltime maxima platforma [m]	Inaltime minima scara. [m]	Inaltime maxima scara. [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
SMIR4x2E	8	1.3	2,1	2,3	3,1	35.9	4.1
SMIR5x2E	10	1.6	2,7	2,6	3,7	38.4	4.7
SMIR6x2E	12	1.9	3,2	2,9	4,2	41.1	5.2



Caracteristici produs:



Caracteristici generale - latime tronsoane scara: **550 mm**
 - dimensiuni lonjeroane pultrudate: **59x30x3 mm**-
 dimensiuni lonjeroane aluminiu: **61x23x1,7 mm**-
 dimensiuni trepte: **28 x 28 mm**- inaltime balustrada platforma: **1000 mm**- distanta intre trepte: **280 mm**- aria platformei: **400 x 500 mm**- balamale din otel zincat - dopuri de plastic antiderapante la baza