Scara RARIS, electroizolanta, fibra sticla, dubla, evazata, tip 2ALE



Executie conform normei EN 131 si DS / EN 61478:2002 "Lucrul direct. Scari din material izolant"
Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale" :
Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii:

1. Scarile pentru uz casnic sunt clasificate "Neprofesionale"
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept "Profesionale" si sunt testate suplimentar

Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile electroizolante RARIS sunt clasificate drept "Profesionale"
Tensiunea maxima suportata: 1000 Volti
Sarcina maxima suportata pe o treapta: 150 kg
Lonjeroanele sunt realizate din profile pultrudate din poliesteri armati cu fibra de sticla, prescurtat PAFS
Treptele si baza sunt realizate din aluminiu EN AW 6063 T6
Larimea treptelor este de 80 mm (trepte late)






Cod	Nr trepte	Lungime scara [m]	Inaltime scara [m]	Deschidere scara [m]	Masa [kg]	Inaltime maxima lucru [m]
AL2x4E	2 x 4	1.1	0.9	1.0	8.1	2.8
AL2x5E	2 x 5	1.3	1.1	1.1	10.1	3.0
AL2x6E	2 x 6	1.5	1.4	1.2	12.0	3.3
AL2x7E	2 x 7	1.8	1.6	1.3	13.8	3.5
AL2x8E	2 x 8	2.0	1.8	1.4	15.7	3.7
AL2x9E	2 x 9	2.2	2.0	1.5	17.6	3.9
AL2x10E	2 x 10	2.4	2.2	1.6	19.5	4.1

Caracteristici produs:



Caracteristici generale - latime scara in partea superioara: 380 mm- dimensiuni lonjeroane PAFS: 59 x 25 mm- latime trepte: 80 mm
- distanta intre trepte: 230 mm- balamaua de legatura fate-spate din otel zincat- aria interioara partea de sus: 320x275 mm- dopuri de plastic antiderapante la baza
- chingi de protectie la deschidere





RARIS SRL, Adresa: Str. Horia nr.48, Timisoara, jud. Timis, Romania, CIF RO1829385, J35/2998/1992, email comercial: est@rarisgrup.ro, capital social 4.441.000 lei, Telefon: 0722.712.605(vanzari), 0722.247.904(centrala), 0256.473.195(centrala); Fax: 0256.473.295