

Scara multifunctionala RARIS, electroizolanta, fibra sticla, doua tronsoane, tip 2NE



- Executie conform normei **EN 131** si **DS / EN 61478:2002**

"Lucrul direct. Scari din material izolant"

- **Clasificare "Profesionale" si "Neprofesionale" :**

Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii:

1. Scarile pentru uz casnic sunt clasificate **"Neprofesionale"**
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept **"Profesionale"** si sunt testate suplimentar

Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile electroizolante RARIS sunt clasificate drept "Profesionale"

- Tensiunea maxima suportata: **1000 Volti**
- Sarcina maxima suportata pe o treapta: **150 kg**
- Lonjeroanele sunt realizate din profile pultrudate din poliesteri armati cu fibra de sticla, prescurtat **PAFS**
- Treptele si baza sunt realizate din aluminiu **AlMgSi 6060**
- Larimea treptelor este de **28 mm** (trepte inguste)



Tip	Numar trepte	Lungime scara stransa [mm]	Lungime maxima scara 2 tronsoane [mm]	Inaltime scara 1 tronson, rezemata [mm]	Inaltime scara cu 2 tronsoane, rezemata [mm]	Masa [kg]	Lungime traversa baza [m]	Inaltime maxima aprox de lucru [m]
N2x6E	2 x 6	1920	2760	1800	2590	10.6	0.8	3.5
N2x7E	2 x 7	2120	3240	1990	3040	11.6	0.8	4.0
N2x8E	2 x 8	2480	3600	2330	3380	13.1	0.8	4.3
N2x9E	2 x 9	2620	4000	2500	3880	14.0	1.0	4.8
N2x10E	2 x 10	3040	4720	2850	4430	15.7	1.0	5.3

Caracteristici produs:

MODALITATI DE FOLOSIRE (cu titlu informativ)



Caracteristici generale- executie conform normei **EN 131** si **DS / EN 61478:2002** - latime tronsoane: **420 mm** si **480 mm** - dimensiuni lonjeroane PAFS: - pana la N2x10E inclusiv: **59x25x3 mm** - de la N 2x12E inclusiv: **95x26x3x5** - dimensiuni lonjeroane baza: **61x23x1,3 mm**- dimensiuni trepte: **28x28x1,3 mm**- distanta intre trepte: **280 mm** - balamale din otel zincat - dopuri de plastic antiderapante la baza- chingi de protectie la deschidere

