

Schele RARIS, profesionale, mobile, din aluminiu, cu suprafata podina 1,6x1,4 m, Hlucrumax: 4,3-14,3 m, tip W1,6



sunt executate conform normei **EN 1004/2005, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**
 sunt realizate in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
 elementele componente sunt executate din aliaj de **aluminiu extrudat** (nu tabla sudata), cu exceptia traverselor de baza executate din **otel zincat** (pentru cresterea stabilitatii)
 podinile de lucru sunt placate cu **tego antiderapant** de 10 mm grosime iar pentru deplasare se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de 125 sau 200 mm
 calarea schelei mobile este asigurata de **4 suruburi de calare** iar protectia la rasturnare, pentru inaltime mari de lucru, este asigurata de **4 estacade de otel**

Ex. codificare (vezi tabel): **W 1,6-208R**:

- **W**: schele aluminiu cu latime de 1,4 m
- **1,6**: podina de 1,6 x 0,7 m
- **208**: inaltime max. lucru=10,5 m, etc.
- **R**: blocare pe Roata (fara R=>blocare pe surub, vezi si OBS de mai jos)

Tip W 1,6-	Inaltime max. lucru [m]	Inaltime schela [m]	Inaltime max. podina [m]	Masa [kg]	Modul Baza W1-MB	Modul Scara W1-MS	Modul Podina W1-MP	Modul Stabilizare ME	Modul Capat W1-MC	Inaltime max. de lucru [m]
202* / 202R**	4,3	3,3	2,3	134	1	1	1	-	1	4.3
203* / 203R**	5,3	4,3	3,3	151	1	2	1	-	-	5.3
204* / 204R**	6,3	5,3	4,3	164	1	2	1	-	1	6.3
205* / 205R**	7,3	6,3	5,3	206	1	3	2	-	-	7.3
206* / 206R**	8,3	7,3	6,3	220	1	3	2	-	1	8.3
207* / 207R**	9,3	8,3	7,3	269	1	4	2	1	-	9.3
208* / 208R**	10,3	9,3	8,3	282	1	4	2	1	1	10.3
209* / 209R**	11,3	10,3	9,3	324	1	5	3	1	-	11.3
210* / 210R**	12,3	11,3	10,3	338	1	5	3	1	1	12.3
211* / 211R**	13,3	12,3	11,3	355	1	6	3	1	-	13.3
201* / 201R**	14,3	13,3	12,3	372	1	6	3	1	1	14.3

Denumire reper	Cod	Nr. repere / modul	[kg / reper]	Simbol
Traversa baza	501	2	17,5	1
Roata Ø 125mm	6901	4	1,5	1
Diagonal a de baza	505	1	2,4	1
Rigidizar e de baza	503	2	2	1
Scandura protectie lung.	526	2	1	1
Scandura protectie	527	4	0,3	1



Schele RARIS, profesionale, mobile, din aluminiu, cu suprafata podina 1,6x1,4 m, Hlucrumax: 4,3-14,3 m, tip W1,6

lat.				
Surub calare	238	4	4	1
Siguranta UW scurta	4	0,3		

Denumire reper	Cod	Nr. repere / modul	[kg / reper]	Simbol
----------------	-----	--------------------	--------------	--------

Scara modul W	512	2	14	1
Siguranta UW lunga	529	4	0,1	1
Rigidizare modul 1,6	517	2	0,6	1
Diagonala modul 1,6	516	2	0,8	1

Denumire reper	Cod	Nr. repere / modul	[kg / reper]	Simbol
----------------	-----	--------------------	--------------	--------

Podina cu trapa 1,6	233	1	10,7	1
Podina fara trapa 1,6	311	1	10,7	1
Balustrada podina 1,6	235	2	2	1

Denumire reper	Cod	Nr. repere / modul	[kg / reper]	Simbol
----------------	-----	--------------------	--------------	--------

Scara capat	232	2	6,6	1
-------------	-----	---	-----	---

Denumire reper	Cod	Nr. repere / modul	[kg / reper]	Simbol
----------------	-----	--------------------	--------------	--------

Estacada	521	4	8	1
----------	-----	---	---	---

Caracteristici produs:



Caracteristici schela mobila din aluminiu PROFI:

- inaltime maxime podini: 2,3 - 12,3 m
- inaltime maxime schele: 3,3, - 13,3 m
- inaltime maxime lucru: 4,5 - 14,5 m
- podini cu suprafata: 1,6 x 1,4 m
- sarcina maxima: 200 kg/m²