



- executie conform normelor **EN 14183, EN 14122, EN 131**
- functie de lungimea treptelor si a platformei sunt realizate trei tipuri :

- lungime de 55 cm, cod **MPF55**
- lungime de 90 cm, cod **MPF90**
- lungime de 140 cm, cod **MPF140**

- functie de materialul structurii de rezistenta sunt realizate trei tipuri:

- **aluminiu**, cod **MPFA**
- **otel zincat**, cod **MPFO**
- **inox**, cod **MPFI**

- suprafetele treptelor si a podinii sunt realizate din **tabla striata** de aluminiu, otel zincat sau inox
- greutatea maxima suportata: **250 kg**
- constructie sudata
- inaltimea maxima de lucru: **H + 2 metri** (H este inaltimea ultimei trepte)
- La comanda speciala, dimensiunile treptelor si a platformei pot varia in limita a 10 cm
- Deasemeni, la comanda speciala, miniplatformele MPF pot fi echipate cu una sau doua balustrade si/sau cu 2 roti de diametru 75 mm, pentru deplasare usoara.



Cod produs	Nr trepte	Inaltime platforma [m]	Amprenta baza [mm]	Masa [kg]	Inaltime maxima lucru [m]
Material aluminiu					
MPFA551	1	0.2	310 x 600	3.5	2.2
MPFA552	2	0.4	550 x 600	6.5	2.4
MPFA553	3	0.6	790 x 600	9.9	2.6
MPFA554	4	0.8	1030x 600	13.6	2.8
MPFA555	5	1.0	1270x 600	17.6	3.0

Material otel zincat					
MPFO551	1	0.2	310 x 600	8.2	2.2
MPFO552	2	0.4	550 x 600	15.4	2.4
MPFO553	3	0.6	790 x 600	23.3	2.6
MPFO554	4	0.8	1030x 600	31.7	2.8
MPFO555	5	1.0	1270x 600	40.9	3.0



Material inox					
MPFI551	1	0.2	310 x 600	8.2	2.2
MPFI552	2	0.4	550 x 600	15.4	2.4
MPFI553	3	0.6	790 x 600	23.3	2.6
MPFI554	4	0.8	1030x 600	31.7	2.8
MPFI555	5	1.0	1270x 600	40.9	3.0

Cod produs	Nr trepte	Inaltime platforma [m]	Amprenta baza [mm]	Masa [kg]	Inaltime maxima lucru [m]
Material aluminiu					
MPFA901	1	0.2	310 x 950	5.6	2.2
MPFA902	2	0.4	550 x 950	10.5	2.4
MPFA903	3	0.6	790 x 950	15.6	2.6
MPFA904	4	0.8	1030x 950	21.0	2.8
MPFA905	5	1.0	1270x 950	26.7	3.0

Material otel zincat					
MPFO901	1	0.2	310 x 950	13.4	2.2
MPFO902	2	0.4	550 x 950	24.7	2.4
MPFO903	3	0.6	790 x 950	36.6	2.6
MPFO904	4	0.8	1030x 950	49.2	2.8
MPFO905	5	1.0	1270x 950	62.5	3.0

Material inox					
MPFI901	1	0.2	310 x 950	13.4	2.2

MPFI902	2	0.4	550 x 950	24.7	2.4
MPFI903	3	0.6	790 x 950	36.6	2.6
MPFI904	4	0.8	1030x 950	49.2	2.8
MPFI905	5	1.0	1270x 950	62.5	3.0
Cod produs	Nr trepte	Inaltime platforma [m]	Amprenta baza [mm]	Masa [kg]	Inaltime maxima lucru [m]
Material aluminiu					
MPFA1401	1	0.2	310 x1450	9.2	2.2
MPFA1402	2	0.4	550 x1450	16.8	2.4
MPFA1403	3	0.6	790 x1450	24.8	2.6
MPFA1404	4	0.8	1030x1450	33.1	2.8
MPFA1405	5	1.0	1270x1450	41.7	3.0
Material otel zincat					
MPFO1401	1	0.2	310 x1450	21.6	2.2
MPFO1402	2	0.4	550 x1450	39.6	2.4
MPFO1403	3	0.6	790 x1450	58.3	2.6
MPFO1404	4	0.8	1030x1450	77.6	2.8
MPFO1405	5	1.0	1270x1450	97.6	3.0
Material inox					
MPFI1401	1	0.2	310 x1450	21.6	2.2
MPFI1402	2	0.4	550 x1450	39.6	2.4
MPFI1403	3	0.6	790 x1450	58.3	2.6
MPFI1404	4	0.8	1030x1450	77.6	2.8
MPFI1405	5	1.0	1270x1400	97.6	3.0

Caracteristici produs:


Caracteristici:- adancime trepte: **240 mm**- adancime platforma: **310 mm**- distanta intre doua trepte consecutive a) pe verticala: **200 mm** b) pe orizontala: **240 mm**- structura de rezistenta: tevi rectangulare de **40x20 mm**