

Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 60⁰, Gmax = 400 kg, tip PPS60



- executie conform normei **EN ISO 14122** si **SR EN 131-7**
- panta de urcare: **60 grade**
- material lonjeroane si suporti: **aluminiu sistem AIMgSI**
- greutatea maxima suportata :
- 200 kg pe treapta
- 400 kg pe podina
- pentru deplasarea platformei se folosesc **2 roti mobile cu frana si 2 roti fixe**
- blocarea platformei pentru lucru se face actionand frana celor 2 roti mobile situate langa scara de urcare
- Incepand cu produse la care **inaltimea podinii este mai mare de 2,5 metri**, pentru asigurarea stabilitatii, este obligatorie utilizarea de estacade sau picioare de calare.

Beneficiarul poate comanda:

1. Set calare **PPS1** (doua estacade din otel zincat) SAU
 2. Set calare **PPS2** (doua suruburi de calare) Vezi fotografiile din galeria foto
 - Suprafata **PODINII** si a **TRETELOR** se selecteaza din tabel si poate fi de:
 1. **Aluminiu striat** sau
 2. **Tabla expandata zincata** sau
 3. **Tego antiderapant**
 - Latimea **PODINII** si a **TRETELOR** se selecteaza tot din tabel si poate fi de:
 1. **600 mm** sau
 2. **800 mm** sau
 3. **1000 mm**
- OBS: In TABEL, la pozitia "Nr trepte", se considera si podina ca treapta**



Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma[m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60A64	4	1,0	2,1	1,2	47.3	3.0
PPS60A65	5	1,2	2,3	1,3	51.5	3.2
PPS60A66	6	1,5	2,6	1,5	55.6	3.5
PPS60A67	7	1,7	2,8	1,6	59.7	3.7
PPS60A68	8	2,0	3,1	1,8	63.9	4.0
PPS60A69	9	2,2	3,3	1,9	69.5	4.2
PPS60A610	10	2,5	3,6	2,1	73.7	4.5
PPS60A611	11	2,7	3,8	2,2	77.9	4.7
PPS60A612	12	3,0	4,1	2,3	81.9	5.0
PPS60A613	13	3,2	4,3	2,5	86.1	5.2
PPS60A614	14	3,5	4,6	2,6	91.8	5.5
PPS60A615	15	3,7	4,8	2,8	95.3	5.7
PPS60A616	16	4,0	5,1	2,9	100.0	6.0
PPS60A617	17	4,2	5,3	3,1	104.1	6.2
PPS60A618	18	4,5	5,6	3,2	108.3	6.5
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60T64	4	1,0	2,1	1,2	48.8	3.0
PPS60T65	5	1,2	2,3	1,3	53.8	3.2
PPS60T66	6	1,5	2,6	1,5	58.7	3.5
PPS60T67	7	1,7	2,8	1,6	63.7	3.7
PPS60T68	8	2,0	3,1	1,8	68.5	4.0
PPS60T69	9	2,2	3,3	1,9	74.9	4.2
PPS60T610	10	2,5	3,6	2,1	79.8	4.5



Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 60⁰, Gmax = 400 kg, tip PPS60

PPS60T611	11	2,7	3,8	2,2	84.8	4.7
PPS60T612	12	3,0	4,1	2,3	87.9	5.0
PPS60T613	13	3,2	4,3	2,5	94.5	5.2
PPS60T614	14	3,5	4,6	2,6	100.8	5.5
PPS60T615	15	3,7	4,8	2,8	105.8	5.7
PPS60T616	16	4,0	5,1	2,9	110.7	6.0
PPS60T617	17	4,2	5,3	3,1	115.4	6.2
PPS60T618	18	4,5	5,6	3,2	120.4	6.5
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60G64	4	1,0	2,1	1,2	46.2	3.0
PPS60G65	5	1,2	2,3	1,3	50.3	3.2
PPS60G66	6	1,5	2,6	1,5	54.3	3.5
PPS60G67	7	1,7	2,8	1,6	58.4	3.7
PPS60G68	8	2,0	3,1	1,8	62.2	4.0
PPS60G69	9	2,2	3,3	1,9	67.7	4.2
PPS60G610	10	2,5	3,6	2,1	71.6	4.5
PPS60G611	11	2,7	3,8	2,2	75.7	4.7
PPS60G612	12	3,0	4,1	2,3	79.6	5.0
PPS60G613	13	3,2	4,3	2,5	83.7	5.2
PPS60G614	14	3,5	4,6	2,6	89.1	5.5
PPS60G615	15	3,7	4,8	2,8	93.1	5.7
PPS60G616	16	4,0	5,1	2,9	97.1	6.0
PPS60G617	17	4,2	5,3	3,1	101.1	6.2
PPS60G618	18	4,5	5,6	3,2	105.0	6.5
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
PPS60A1018	18	4.5	5.6	3.2	136.5	6.5
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60T10	4	1.0	2.1	1.2	59.2	3.0
PPS60T10	5	1.2	2.3	1.3	65.7	3.2
PPS60T10	6	1.5	2.6	1.5	72.2	3.5
PPS60T10	7	1.7	2.8	1.6	78.5	3.7
PPS60T10	8	2.0	3.1	1.8	85.0	4.0
PPS60T10	9	2.2	3.3	1.9	93.3	4.2
PPS60T10	10	2.5	3.6	2.1	99.8	4.5
PPS60T10	11	2.7	3.8	2.2	106.4	4.7

Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 60⁰, Gmax = 400 kg, tip PPS60

PPS60T10	12	3.0	4.1	2.3	112.6	5.0
PPS60T10	13	3.2	4.3	2.5	119.1	5.2
PPS60T10	14	3.5	4.6	2.6	127.5	5.5
PPS60T10	15	3.7	4.8	2.8	134.0	5.7
PPS60T10	16	4.0	5.1	2.9	140.4	6.0
PPS60T10	17	4.2	5.3	3.1	146.9	6.2
PPS60T10	18	4.5	5.6	3.2	153.3	6.5

Set calare PPS

1

Set calare PPS

2

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60G10	4	1.0	2.1	1.2	56.1	3.0
PPS60G10	5	1.2	2.3	1.3	61.1	3.2
PPS60G10	6	1.5	2.6	1.5	66.2	3.5
PPS60G10	7	1.7	2.8	1.6	71.4	3.7
PPS60G10	8	2.0	3.1	1.8	76.5	4.0
PPS60G10	9	2.2	3.3	1.9	83.3	4.2
PPS60G10	10	2.5	3.6	2.1	88.4	4.5
PPS60G10	11	2.7	3.8	2.2	93.5	4.7
PPS60G10	12	3.0	4.1	2.3	98.5	5.0
PPS60G10	13	3.2	4.3	2.5	103.8	5.2
PPS60G10	14	3.5	4.6	2.6	110.7	5.5
PPS60G10	15	3.7	4.8	2.8	115.8	5.7
PPS60G10	16	4.0	5.1	2.9	120.8	6.0
PPS60G10	17	4.2	5.3	3.1	126.0	6.2
PPS60G10	18	4.5	5.6	3.2	131.1	6.5

Set calare PPS

1

Set calare PPS

2

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60A84	4	1,0	2,1	1,2	52.7	3.0
PPS60A85	5	1,2	2,3	1,3	57.4	3.2
PPS60A86	6	1,5	2,6	1,5	62.0	3.5
PPS60A87	7	1,7	2,8	1,6	66.8	3.7
PPS60A88	8	2,0	3,1	1,8	71.5	4.0
PPS60A89	9	2,2	3,3	1,9	77.7	4.2
PPS60A810	10	2,5	3,6	2,1	82.5	4.5
PPS60A811	11	2,7	3,8	2,2	87.1	4.7
PPS60A812	12	3,0	4,1	2,3	91.8	5.0
PPS60A813	13	3,2	4,3	2,5	96.5	5.2
PPS60A814	14	3,5	4,6	2,6	102.6	5.5
PPS60A815	15	3,7	4,8	2,8	107.3	5.7
PPS60A816	16	4,0	5,1	2,9	111.9	6.0
PPS60A817	17	4,2	5,3	3,1	116.7	6.2
PPS60A818	18	4,5	5,6	3,2	121.4	6.5

Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60T84	4	1,0	2,1	1,2	54.3	3.0
PPS60T85	5	1,2	2,3	1,3	59.9	3.2
PPS60T86	6	1,5	2,6	1,5	65.6	3.5
PPS60T87	7	1,7	2,8	1,6	71.2	3.7
PPS60T88	8	2,0	3,1	1,8	76.8	4.0
PPS60T89	9	2,2	3,3	1,9	85.7	4.2
PPS60T810	10	2,5	3,6	2,1	89.6	4.5
PPS60T811	11	2,7	3,8	2,2	95.0	4.7

Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 60⁰, Gmax = 400 kg, tip PPS60

PPS60T812	12	3,0	4,1	2,3	100.7	5.0
PPS60T813	13	3,2	4,3	2,5	106.4	5.2
PPS60T814	14	3,5	4,6	2,6	113.5	5.5
PPS60T815	15	3,7	4,8	2,8	119.4	5.7
PPS60T816	16	4,0	5,1	2,9	124.8	6.0
PPS60T817	17	4,2	5,3	3,1	130.4	6.2
PPS60T818	18	4,5	5,6	3,2	136.0	6.5
Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60G84	4	1,0	2,1	1,2	51.5	3.0
PPS60G85	5	1,2	2,3	1,3	55.8	3.2
PPS60G86	6	1,5	2,6	1,5	60.3	3.5
PPS60G87	7	1,7	2,8	1,6	64.9	3.7
PPS60G88	8	2,0	3,1	1,8	69.2	4.0
PPS60G89	9	2,2	3,3	1,9	75.4	4.2
PPS60G810	10	2,5	3,6	2,1	79.8	4.5
PPS60G811	11	2,7	3,8	2,2	84.2	4.7
PPS60G812	12	3,0	4,1	2,3	88.8	5.0
PPS60G813	13	3,2	4,3	2,5	93.1	5.2
PPS60G814	14	3,5	4,6	2,6	99.4	5.5
PPS60G815	15	3,7	4,8	2,8	103.7	5.7
PPS60G816	16	4,0	5,1	2,9	108.1	6.0
PPS60G817	17	4,2	5,3	3,1	112.6	6.2
PPS60G818	18	4,5	5,6	3,2	117.1	6.5
Cod produs	Nr. trepte	Inaltime podina[m]	Inaltime platforma [m]	Lungime platforma [m]	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
PPS60A104	4	1,0	2,1	1,2	57.6	3.0
PPS60A105	5	1,2	2,3	1,3	63.14	3.2
PPS60A106	6	1,5	2,6	1,5	68.4	3.5
PPS60A107	7	1,7	2,8	1,6	73.8	3.7
PPS60A108	8	2,0	3,1	1,8	79.2	4.0
PPS60A109	9	2,2	3,3	1,9	86.2	4.2
PPS60A1010	10	2,5	3,6	2,1	91.8	4.5
PPS60A1011	11	2,7	3,8	2,2	97.2	4.7
PPS60A1012	12	3,0	4,1	2,3	102.5	5.0
PPS60A1013	13	3,2	4,3	2,5	107.9	5.2
PPS60A1014	14	3,5	4,6	2,6	114.9	5.5
PPS60A1015	15	3,7	4,8	2,8	120.4	5.7
PPS60A1016	16	4,0	5,1	2,9	125.8	6.0
PPS60A1017	17	4,2	5,3	3,1	131.1	6.2

Caracteristici produs:



Caracteristici:- adancime podina: **700 mm**- adancime trepte: **175 mm**- distanta dintre doua trepte succesive: **250 mm**- grosime trepte: **40 mm**- inaltime balustrade podina **1100 mm** - inaltime balustrada scara = **500 mm** (masurata perpendicular pe scara)- diametru roti mobile cu frana: **125 mm**- diametru roti fixe: **160 mm**- inaltime lucru maxima: **Hpodina + 1,8 metri**- protectie picior: **100 mm**