
# Scara aluminiu RARIS, fixa, la 60 grade, profile sistem, tip ETP60




- executie conform normei EN ISO 14122 si EN131
- panta de urcare: 60 grade
- material: profile sistem aluminiu AlMgSI
- elementele de asamblare: otel zincat
- greutatea maxima suportata :

a) pe produs: 300 kg

b) pe o treapta: 200 kg

- inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea ultimei trepte de sus)
- H = 1000 -:- 4500 mm;
- L = 725 -:- 2755 mm;
- Nr. trepte = 4 -:- 18.

OBS1: In TABEL, la pozitia "Nr trepte", se considera si podina ca treaptaOBS2:Produsul trebuie incastrat la baza si in peretii de sprijin (in partea superioara) printr-un SISTEM DE FIXARE pus la dispozitie de producator si executat dupa consultari cu beneficiarul scarii

| Cod produs | Inaltime scara[mm] | Amprenta orizontala scara[mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| ETP6064 | 1000 | 580 | 4 | 14.4 | 3.00 |
| ETP6065 | 1250 | 725 | 5 | 17.5 | 3.25 |
| ETP6066 | 1500 | 870 | 6 | 20.7 | 3.50 |
| ETP6067 | 1750 | 1015 | 7 | 24.0 | 3.75 |
| ETP6068 | 2000 | 1160 | 8 | 27.2 | 4.00 |
| ETP6069 | 2250 | 1350 | 9 | 30.4 | 4.25 |
| ETP60610 | 2500 | 1450 | 10 | 33.5 | 4.50 |
| ETP60611 | 2750 | 1595 | 11 | 36.7 | 4.75 |
| ETP60612 | 3000 | 1740 | 12 | 39.9 | 5.00 |
| ETP60613 | 3250 | 1885 | 13 | 43.1 | 5.25 |
| ETP60614 | 3500 | 2030 | 14 | 46.4 | 5.50 |
| ETP60615 | 3750 | 2175 | 15 | 49.5 | 5.75 |
| ETP60616 | 4000 | 2320 | 16 | 52.7 | 6.00 |
| ETP60617 | 4250 | 2465 | 17 | 55.9 | 6.25 |
| ETP60618 | 4500 | 2610 | 18 | 59.1 | 6.50 |

| Cod produs | Inaltime scara [mm] | Amprenta orizontala scara [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| ETP6084 | 1000 | 580 | 4 | 16 | 3.00 |
| ETP6085 | 1250 | 725 | 5 | 20.7 | 3.25 |
| ETP6086 | 1500 | 870 | 6 | 24.0 | 3.50 |
| ETP6087 | 1750 | 1015 | 7 | 27.2 | 3.75 |
| ETP6088 | 2000 | 1160 | 8 | 31.1 | 4.00 |

# Scara aluminiu RARIS, fixa, la 60 grade, profile sistem, tip ETP60

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETP6089 | 2250 | 1305 | 9 | 35.2 | 4.25 |
| ETP60810 | 2500 | 1450 | 10 | 38.4 | 4.50 |
| ETP60811 | 2750 | 1595 | 11 | 41.5 | 4.75 |
| ETP60812 | 3000 | 1740 | 12 | 46.4 | 5.00 |
| ETP60813 | 3250 | 1885 | 13 | 49.5 | 5.25 |
| ETP60814 | 3500 | 2030 | 14 | 52.7 | 5.50 |
| ETP60815 | 3750 | 2175 | 15 | 57.5 | 5.75 |
| ETP60816 | 4000 | 2320 | 16 | 60.7 | 6.00 |
| ET6P0817 | 4250 | 2465 | 17 | 63.9 | 6.25 |
| ETP60818 | 4500 | 2610 | 18 | 68.7 | 6.50 |

| Cod produs | Inaltime scara [mm] | Amprenta orizontala scara [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| ETP60104 | 1000 | 725 | 4 | 17.3 | 3.00 |
| ETP60105 | 1250 | 870 | 5 | 22.4 | 3.25 |
| ETP60106 | 1500 | 1015 | 6 | 37.2 | 3.50 |
| ETP60107 | 1750 | 1160 | 7 | 30.4 | 3.75 |
| ETP60108 | 2000 | 1305 | 8 | 35.2 | 4.00 |
| ETP60109 | 2250 | 1450 | 9 | 39.9 | 4.25 |
| ETP601010 | 2500 | 1595 | 10 | 43.1 | 4.50 |
| ETP601011 | 2750 | 1740 | 11 | 48.0 | 4.75 |
| ETP601012 | 3000 | 1885 | 12 | 52.7 | 5.00 |
| ETP601013 | 3250 | 2030 | 13 | 55.9 | 5.25 |
| ETP601014 | 3500 | 2175 | 14 | 60.7 | 5.50 |
| ETP601015 | 3750 | 2320 | 15 | 65.4 | 5.75 |
| ETP601016 | 4000 | 2465 | 16 | 68.7 | 6.00 |
| ETP601017 | 4250 | 2610 | 17 | 73.4 | 6.25 |
| ETP601018 | 4500 | 2755 | 18 | 78.3 | 6.50 |

## Caracteristici produs:





Caracteristici:- latime trepte: 600 / 800 / 1000 mm- grosime trepte: 40 mm- adancime trepte: 175 mm- distanta intre doua trepte consecutive a) pe verticala: 250 mm b) pe orizontala: 145 mm- inaltime balustrada: 500 mm (perpendicular pe scara)- suprafata treptelor: aluminiu striat