

Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 45⁰, Gmax = 400 kg, tip PPS45



- executie conform normei EN ISO 14122
- panta de urcare: 45 grade
- material lonjeroane si suporti: aluminiu sistem AIMgSI
- greutatea maxima suportata :
 - 200 kg pe treapta
 - 400 kg pe podina
- pentru deplasarea platformei se folosesc 2 roti mobile cu frana si 2 roti fixe
- blocarea platformei pentru lucru se face actionand frana celor 2 roti mobile situate langa scara de urcare
-
- Incepand cu produse la care inaltimea podinii este mai mare de 2,5 metri , pentru asigurarea stabilitatii, este obligatorie utilizarea de estacade sau picioare de calare.

Beneficiarul poate comanda:

1. Set calare PPS1 (doua estacade din otel zincat) SAU
2. Set calare PPS2 (doua suruburi de calare)

Vezi fotografiile din galeria foto

- Suprafata PODINII si a TREPELOR se selecteaza din tabel si poate fi de:

1. Aluminiu striat sau
2. Tabla expandata zincata sau
3. Tego antiderapant

- Latimea PODINII si a TREPELOR se selecteaza tot din tabel si poate fi de:

1. 600 mm sau
2. 800 mm sau
3. 1000 mm

OBS: In TABEL, la pozitia "Nr trepte", se considera si podina ca treapta



PPS45A64	4	0,8	1,9	1,5	51.4	2.8
PPS45A65	5	1,0	2,1	1,7	56.2	3.0
PPS45A66	6	1,2	2,3	2,0	61.0	3.2
PPS45A67	7	1,4	2,5	2,2	65.8	3.4
PPS45A68	8	1,6	2,7	2,4	70.6	3.6
PPS45A69	9	1,9	3,0	2,6	77.2	3.9
PPS45A610	10	2,1	3,2	2,8	82.0	4.1
PPS45A611	11	2,3	3,4	3,0	86.8	4.3
PPS45A612	12	2,5	3,6	3,2	91.6	4.5
PPS45A613	13	2,7	3,8	3,4	96.5	4.7
PPS45A614	14	2,9	4,0	3,6	103.1	4.9
PPS45A615	15	3,1	4,2	3,8	107.9	5.1
PPS45A616	16	3,3	4,4	4,1	112.7	5.3
PPS45A617	17	3,5	4,6	4,3	117.5	5.5
PPS45A618	18	3,7	4,8	4,5	122.3	5.7
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
PPS45T64	4	0,8	1,9	1,5	53.6	2.8
PPS45T65	5	1,0	2,1	1,7	59.4	3.0
PPS45T66	6	1,2	2,3	2,0	65.3	3.2
PPS45T67	7	1,4	2,5	2,2	71.1	3.4
PPS45T68	8	1,6	2,7	2,4	77.0	3.6
PPS45T69	9	1,9	3,0	2,6	84.7	3.9
PPS45T610	10	2,1	3,2	2,8	90.5	4.1

Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 45⁰, Gmax = 400 kg, tip PPS45

PPS45T611	11	2,3	3,4	3,0	96.4	4.3
PPS45T612	12	2,5	3,6	3,2	102.2	4.5
PPS45T613	13	2,7	3,8	3,4	108.1	4.7
PPS45T614	14	2,9	4,0	3,6	115.8	4.9
PPS45T615	15	3,1	4,2	3,8	121.6	5.1
PPS45T616	16	3,3	4,4	4,1	127.5	5.3
PPS45T617	17	3,5	4,6	4,3	133.3	5.5
PPS45T618	18	3,7	4,8	4,5	139.2	5.7
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
PPS45G64	4	0,8	1,9	1,5	50.2	2.8
PPS45G65	5	1,0	2,1	1,7	54.7	3.0
PPS45G66	6	1,2	2,3	2,0	59.3	3.2
PPS45G67	7	1,4	2,5	2,2	63.9	3.4
PPS45G68	8	1,6	2,7	2,4	68.4	3.6
PPS45G69	9	1,9	3,0	2,6	74.8	3.9
PPS45G610	10	2,1	3,2	2,8	79.4	4.1
PPS45G611	11	2,3	3,4	3,0	84.0	4.3
PPS45G612	12	2,5	3,6	3,2	88.5	4.5
PPS45G613	13	2,7	3,8	3,4	93.1	4.7
PPS45G614	14	2,9	4,0	3,6	99.5	4.9
PPS45G615	15	3,1	4,2	3,8	104.0	5.1
PPS45G616	16	3,3	4,4	4,1	108.6	5.3
PPS45G617	17	3,5	4,6	3,3	113.2	5.5
PPS45G618	18	3,7	4,8	4,5	117.7	5.7
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
PPS45T1014	14	2.9	4.0	3.6	147.9	4.9
PPS45T1015	15	3.1	4.2	3.8	155.8	5.1
PPS45T1016	16	3.3	4.4	4.1	163.7	5.3
PPS45T1017	17	3.5	4.6	4.3	171.6	5.5
PPS45T1018	18	3.7	4.8	4.5	179.5	5.7
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-
PPS45G104	4	0.8	1.9	1.5	60.0	2.8
PPS45G105	5	1.0	2.1	1.7	66.0	3.0

Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 45⁰, Gmax = 400 kg, tip PPS45

PPS45G106	6	1.2	2.3	2.0	72.0	3.2
PPS45G107	7	1.4	2.5	2.2	78.0	3.4
PPS45G108	8	1.6	2.7	2.4	84.0	3.6
PPS45G109	9	1.9	3.0	2.6	92.2	3.9
PPS45G1010	10	2.1	3.2	2.8	98.2	4.1
PPS45G1011	11	2.3	3.4	3.0	104.2	4.3
PPS45G1012	12	2.5	3.6	3.2	110.1	4.5
PPS45G1013	13	2.7	3.8	3.4	116.1	4.7
PPS45G1014	14	2.9	4.0	3.6	124.4	4.9
PPS45G1015	15	3.1	4.2	3.8	130.3	5.1
PPS45G1016	16	3.3	4.4	4.1	136.3	5.3
PPS45G1017	17	3.5	4.6	4.3	142.3	5.5
PPS45G1018	18	3.7	4.8	4.5	148.3	5.7
Set calare PPS 1	-	-	-	-	-	-
Set calare PPS 2	-	-	-	-	-	-

Caracteristici produs:



Caracteristici:- adancime podina: **700 mm**- adancime trepte: **240 mm**- distanta dintre doua trepte succesive: **210 mm**- grosime trepte: **40 mm**- inaltime balustrade podina **1100 mm** - inaltime balustrada scara = **700 mm** (masurata perpendicular pe scara)- diametru roti mobile cu frana: **125 mm**- diametru roti fixe: **160 mm**- inaltime lucru maxima: **Hpodina + 1,8-2 metri**- protectie picior: **100 mm**- sistem de reglare a inaltimii pentru rotile din fata pentru asigurarea planeitatii