

Platforma mobila RARIS, profile aluminiu sistem, la 60 ⁰, roti cu arc, Gmax=200 kg, tip PPSR



- deplasarea este realizata cu **4 roti cu arc** montate la baza platformei. La pozitia de lucru operatorul se urca pe platforma si datorita greutatii lui arcurile rotilor se comprima iar dopurile de plastic antiderapant de la baza intra in contact cu podeaua blocand platforma pe pozitia respectiva
- executie conform normei **EN ISO 14122** si **SR EN 131-7**
- panta de urcare: **60 grade**
- material lonjeroane si suporti: **aluminiu sistem AIMgSi**
- suprafata treptelor si a podinii: **aluminiu nervurat**
- greutatea maxima suportata :
 - 150 kg pe treapta
 - 200 kg pe podina
- doua din cele patru roti sunt prevazute cu frana pentru o depozitare sigura

OBS1 : la comanda speciala suprafata treptelor si a podinii poate fi din:

- **aluminiu striat**
- **tabla otel expandata**
- **gratar aluminiu**
- **gratar otel**

Cod produs	Nr trepte	Inaltime platforma [m]	Inaltime totala [m]	Masa [kg]	Inaltime max de lucru [m]
PPSR3	3	0.7	1.8	25.5	2.5
PPSR4	4	1.0	2.1	29.0	2.8
PPSR5	5	1.2	2.3	32.5	3.0
PPSR6	6	1.5	2.6	35.9	3.3
PPSR7	7	1.7	2.8	39.4	3.5
PPSR8	8	1.9	3.0	42.9	3.7



Caracteristici produs:



- Caracteristici:** - latime trepte si podina: **600mm**- adancime podina: **700 mm**- adancime trepte: **160 mm**- distanta dintre doua trepte succesive: **250 mm**- grosime trepte: **40 mm**- inaltime balustrade podina **1100 mm** - inaltime balustrada scara = **500 mm** (masurata perpendicular pe scara)- diametru roti mobile cu: **100 mm**- inaltime lucru maxima: **Hpodina + 1,8 metri**
- protectie picior: **100 mm**

