



- sunt executate conform normei **EN 1004/2021, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**
- sunt realizate in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
 - elementele componente sunt executate din profile de **otel zincat**
 - podinile (cu si fara trapa) au rame din otel zincat si sunt placate cu **tego antiderapant de 10 mm** grosime
 - suprafata podinii de lucru este de **2,5 x 1,5 m**
 - scarile de urcare, inclinate la **50°**, au trepte late de **100 mm** placate cu **aluminiu striat** cu grosimea de **2 mm** antiderapant
 - pentru deplasare se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de **200 mm**, prevazute cu **suruburi de calare**
 - inaltimea maxima de lucru: **14,3 m** (în interior) **10,3 m** (în exterior fara ancorare)
 - protectia la rasturnare este asigurata de **4 estacade de otel galvanizat**



Tip	Inaltime maxima lucru [m]	Inaltime schela [m]	Inaltime maxima podina [m]	Masa [kg]
RO125-4.3	4.3	3.3	2.3	243.1
RO125-6.3	6.3	5.3	4.3	389.2
RO125-8.3	8.3	7.3	6.3	514.4
RO125-10.3	10.3	9.3	8.3	639.6
RO125-12.3	12.3	11.3	10.3	764.8
RO125-14.3	14.3	13.3	12.3	890.0
Denumire componenta	Cod	Masa [kg]	RO125-4.3	RO125-6.3
Picior calare	RO125-1	3.2	4	4
Roata Ø 200 cu frana	RO125-2	2.6	4	4
Rigidizare baza 2.5	RO125-3	5.3	4	4
Rigidizare modul 2.5	RO125-4	5.7	2	4
Diagonala modul 2.5	RO125-5	1.7	2	4
Diagonala modul capat 2.5	RO125-6	1.5	2	2
Scara modul W	RO125-7	23.5	2	4
Scara capat W	RO125-8	11.9	2	2

Scara urcare 2.5	RO125-9	24.3	1	2
Balustrada modul 2.5	RO125-10	10.8	1	2
Podina modul 2.5	RO125-11	23.0	-	1
Podina cu trapa 2.5	RO125-12	23.3	1	1
Podina fara trapa 2.5	RO125-13	22.8	1	1
Parapet protectie 2.5	RO125-14	12.5	1	1
Balustrada podina 2.5	RO125-15	8.2	2	2
Balustrada modul capat 2.5	RO125-16	5.4	-	1
Estacada	RO125-17	5.2	-	4

Caracteristici produs:



Caracteristici dimensionale schela mobila tip RO125:-
 inaltime maxime podini: **2,3 - 12,3 m**- inaltime maxime
 schele: **3,3 - 13,3 m**- inaltime maxime lucru: **4,3 - 14,3 m**-
 podini cu suprafata: **2,5 x 1,5 m**- sarcina maxima: **200**
kg/m²- latime scari urcare la 50°: **500 mm** - adancime
 trepte: **100 mm** - roti pivotante cu frana de diametru: **200**
mm