



sunt executate conform normei **EN 1004/2021**, grupa III , deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m2**•sunt realizate in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru

- elementele componente sunt executate din profile de otel zincat
- podinile (cu si fara trapa) au rame din otel zincat si sunt placate cu teco antiderapant de **10 mm** grosime
- suprafata podinii de lucru este de **1,8 x 1,5 m**
- scarile de urcare, inclinate la 50o, au trepte late de 100 mm placate cu aluminiu striat antiderapant
- pentru deplasare se folosesc roti pivotante cu frana cu diametrul de 200 mm, prevazute cu suruburi de calare
- inaltimea maxima de lucru: **14,3 m** (în interior) **10,3 m** (în exterior fara ancorare)
- protectia la rasturnare este asigurata de **4 estacade de otel galvanizat**



| Tip                       | Inaltime maxima lucru [m] | Inaltime schela [m] | Inaltime maxima podina [m] | Masa [kg] |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| RO118-4.3                 | 4.3                       | 3.3                 | 2.3                        | 206.1     |
| RO118-6.3                 | 6.3                       | 5.3                 | 4.3                        | 333.2     |
| RO118-8.3                 | 8.3                       | 7.3                 | 6.3                        | 439.6     |
| RO118-10.3                | 10.3                      | 9.3                 | 8.3                        | 545.9     |
| RO118-12.3                | 12.3                      | 11.3                | 10.3                       | 652.3     |
| RO118-14.3                | 14.3                      | 13.3                | 12.3                       | 758.6     |
| Denumire componenta       | Cod                       | Masa [kg]           | RO118-4.3                  | RO118-6.3 |
| Picior calare             | RO118-1                   | 3.2                 | 4                          | 4         |
| Roata Ø 200 cu frana      | RO118-2                   | 2.6                 | 4                          | 4         |
| Rigidizare baza 1.8       | RO118-3                   | 4.6                 | 4                          | 4         |
| Rigidizare modul 1.8      | RO118-4                   | 4.9                 | 2                          | 4         |
| Diagonala modul 1.8       | RO118-5                   | 1.3                 | 2                          | 4         |
| Diagonala modul capat 1.8 | RO118-6                   | 1.2                 | 2                          | 2         |
| Scara modul W             | RO118-7                   | 23.5                | 2                          | 4         |
| Scara capat W             | RO118-8                   | 11.9                | 2                          | 2         |

|                               |          |      |   |   |
|-------------------------------|----------|------|---|---|
| Scara urcare 1.8              | RO118-9  | 17.5 | 1 | 2 |
| Balustrada modul 1.8          | RO118-10 | 7.8  | 1 | 2 |
| Podina modul 1.8              | RO118-11 | 16.7 | - | 1 |
| Podina cu trapa 1.8           | RO118-12 | 16.8 | 1 | 1 |
| Podina fara trapa 1.8         | RO118-13 | 16.0 | 1 | 1 |
| Parapet protectie 1.8         | RO118-14 | 8.7  | 1 | 1 |
| Balustrada podina 1.8         | RO118-15 | 6.1  | 2 | 2 |
| Balustrada modul<br>capat 1.8 | RO118-16 | 5.0  | - | 1 |
| Estacada                      | RO118-17 | 5.2  | - | 4 |

**Caracteristici produs:**


**Caracteristici dimensionale schela mobila tip RO118:-**  
 inaltime maxime podini: **2,3 - 12,3 m**- inaltime maxime  
 schele: **3,3 - 13,3 m**- inaltime maxime lucru: **4,3 - 14,3 m**-  
 podini cu suprafata: **1,8 x 1,5 m<sup>2</sup>**- sarcina maxima: **200**  
**kg/m<sup>2</sup>**- latime scari urcare la 50°: **500 mm** - adancime  
 trepte: **100 mm** - roti pivotante cu frana de diametru: **200**  
**mm**