



sunt executate conform normei **EN 1004/2021, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**

- sunt realizate in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
- elementele componente sunt executate din **profile de otel zincat**
- podinile (cu si fara trapa) au rame din **otel zincat** si sunt placate cu **aluminiu striat** de **10 mm** grosime, antiderapant
- suprafata podinii de lucru este de **1,8 x 1,5 m**
- scarile de urcare, inclinate la **50°**, au trepte late de **100 mm** placate cu **aluminiu striat** antiderapant
- pentru deplasare se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de **200 mm**, prevazute cu **suruburi de calare**
- inaltimea maxima de lucru: **14,3 m** (în interior) **10,3 m** (în exterior fara ancorare)
- protectia la rasturnare este asigurata de **4 estacade de otel zincat**



Tip	Inaltime maxima lucru [m]	Inaltime schela [m]	Inaltime maxima podina [m]	Masa [kg]
RO218-4.3	4.3	3.3	2.3	206.1
RO218-6.3	6.3	5.3	4.3	311.5
RO218-8.3	8.3	7.3	6.3	396.2
RO218-10.3	10.3	9.3	8.3	480.9
RO218-12.3	12.3	11.3	10.3	565.6
RO218-14.3	14.3	13.3	12.3	650.3
Denumire componenta	Cod	Masa [kg]	RO218-4.3	RO218-6.3



Picior calare	RO218-1	3.2	4	4
Roata Ø 200 cu frana	RO218-2	2.6	4	4
Rigidizare baza 1.8	RO218-3	4.6	4	4
Rigidizare modul 1.8	RO218-4	4.9	2	4
Diagonala modul 1.8	RO218-5	1.3	2	4
Diagonala modul capat 1.8	RO218-6	1.2	2	2
Scara modul W	RO218-7	23.5	2	4
Scara capat W	RO218-8	11.9	2	2
Scara urcare 1.8	RO218-9	17.5	1	2



Balustrada modul 1.8	RO218-10	7.8	1	2
Podina cu trapa 1.8	RO218-11	16.8	1	1
Podina fara trapa 1.8	RO218-12	16.0	1	1
Parapet protectie 1.8	RO218-13	8.7	1	1
Balustrada podina 1.8	RO218-14	6.1	2	2
Estacada	RO218-15	5.2	-	4

Caracteristici produs:

Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA218:-
inaltimi maxime podini: **2,3 - 12,3 m**- inaltimi maxime
schele: **3,3 - 13,3 m**- inaltimi maxime lucru: **4,3 - 14,3 m**-
podini cu suprafata: **1,8 x 1,5 m²**- sarcina maxima: **200**
kg/m²- latime scari urcare la 50°: **500 mm** - adancime
trepte: **100 mm** - roti pivotante cu frana de diametru: **200**
mm