



sunt executate conform normei **EN 1004/2021, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**

- sunt realizate in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
- elementele componente sunt executate din profile de **otel zincat**
- podinile (cu si fara trapa) au rame de otel zincat si sunt placate cu **tego antiderapant de 10 mm** grosime
- suprafata podinii de lucru este de **2,5 x 1,5 m**
- scarile de urcare, inclinate la **50°**, au trepte late de **100 mm** placate cu **aluminu striat** cu grosimea de **2 mm**, antiderapant
- pentru deplasare se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de **200 mm**, prevazute cu **suruburi de calare**
- inaltimea maxima de lucru: **14,3 m** (în interior) **10,3 m** (în exterior fara ancorare)
- protectia la rasturnare este asigurata de **4 estacade de otel zincat**



Tip	Inaltime maxima lucru [m]	Inaltime schela [m]	Inaltime maxima podina [m]	Masa [kg]
RO225-4.3	4.3	3.3	2.3	243.1
RO225-6.3	6.3	5.3	4.3	360.7
RO225-8.3	8.3	7.3	6.3	457.6
RO225-10.3	10.3	9.3	8.3	554.4
RO225-12.3	12.3	11.3	10.3	651.2
RO225-14.3	14.3	13.3	12.3	748.0
Denumire componenta	Cod	Masa [kg]	RO225-4.3	RO225-6.3



Picior calare	RO225-1	3.2	4	4
Roata Ø 200 cu frana	RO225-2	2.6	4	4
Rigidizare baza 2.5	RO225-3	5.3	4	4
Rigidizare modul 2.5	RO225-4	5.7	2	4
Diagonala modul 2.5	RO225-5	1.7	2	4
Diagonala modul capat 2.5	RO225-6	1.5	2	2
Scara modul W	RO225-7	23.5	2	4
Scara capat W	RO225-8	11.9	2	2
Scara urcare 2.5	RO225-9	24.3	1	2



Balustrada modul 2.5	RO225-10	10.8	1	2
Podina cu trapa 2.5	RO225-11	23.3	1	1
Podina fara trapa 2.5	RO225-12	22.8	1	1
Parapet protectie 2.5	RO225-13	12.5	1	1
Balustrada podina 2.5	RO225-14	8.2	2	2
Estacada	RO225-15	5.2	-	4

Caracteristici produs:

Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA225:-
inaltimi maxime podini: **2,3 - 12,3 m**- inaltimi maxime
schele: **3,3 - 13,3 m**- inaltimi maxime lucru: **4,3 - 14,3 m**-
podini cu suprafata: **2,5 x 1,5 m²**- sarcina maxima: **200**
kg/m²- latime scari urcare la 50°: **500 mm** - adancime
trepte: **100 mm** - roti pivotante cu frana de diametru: **200**
mm