

Turn de acces cu urcare intr-o directie si / sau in doua directii, cod TURN-1



- Aceste schele sunt executate la tema conform unui proiect solicitat si apoi avizat de catre beneficiar
- Executie conf. **EN 1004/2004, grupa III**, cu G max. **200 kg/m²**
- **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste H lucru
- In functie de dorinta beneficiarului, elementele componente sunt din:

1. **aluminiu extrudat** sau
 2. **otel (galvanizat sau vopsit)** sau
 3. **inox**
- Podurile de lucru sunt placate cu
1. **tego antiderapant de 10 mm grosime** sau
 2. **tabla striata aluminiu sau inox** sau
 3. **tabla expandata galvanizata**



Caracteristici produs:



Caracteristici constructive turn de acces:

- inaltimi maxime poduri: **2,3 - 10,3 m; din 2 in 2 m**
 - inaltimi maxime schele: **3,3 - 12,3 m; din 2 in 2 m**
 - inaltimi maxime lucru: **4,5 - 13,5 m; din 2 in 2 m**
 - latime baza turn: **1,5 m**
 - lungime baza turn: **1,8 sau 2,5 m**
- La comanda turnul poate fi prevazut cu **roti** pentru a deveni **mobila** si poate fi calat cu **suruburi de calare**. Pretul este stabilit prin **negociere directa**.

