Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari intr-o directie, Spodina=2,5x1,5 m, tip RA125



sunt executate conform normei EN 1004/2021, grupa III , deci cu o incarcare maxima admisa de 200 kg/m^2

•sunt realizate in SISTEM MODULAR; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru

•elementele componente sunt executate din aliaj de aluminiu extrudat AlMgSi-6060F6

•podinile (cu si fara trapa) au rame de aluminiu si sunt placate cu tego antiderapant de 10 mm grosime

•suprafata podinii de lucru este de 2,5 x 1,5 m

•scarile de urcare, inclinate la 50^0, au trepte late de 100 mm placate cu aluminiu striat antiderapant

• pentru deplasare se folosesc roti pivotante cu frana cu diametrul de 200 mm, prevazute cu suruburi de calare

•inatimea maxima de lucru: 14,3 m (în interior) 10,30 m (în exterior fara ancorare)

•protectia la rasturnare este asigurata de 4 estacade de otel galvanizat






Tip	Inaltime maxima lucru [m]	Inaltime schela [m]	Inaltime maxima podina [m]	Masa [kg]
RA125-4.3	4.3	3.3	2.3	154.0
RA125-6.3	6.3	5.3	4.3	251.7
RA125-8.3	8.3	7.3	6.3	328.5
RA125-10.3	10.3	9.3	8.3	405.4
RA125-12.3	12.3	11.3	10.3	482.2
RA125-14.3	14.3	13.3	12.3	559.1

Denumire componenta	Cod	Masa [kg]	RA125-4.3	RA125-6.3
Picior calare	RA125-1	3.2	4	4
Roata Ø 200 cu frana	RA125-2	2.6	4	4
Rigidizare modul 2.5	RA125-3	0.8	6	8
Diagonala modul 2.5	RA125-4	1.1	2	4
Diagonala modul capat 2.5	RA125-5	0.9	2	2
Scara modul W	RA125-6	9.3	2	4
Scara capat W	RA125-7	5.8	2	2
Scara urcare 2.5	RA125-8	24.3	1	2





Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari intr-o directie, Spodina=2,5x1,5 m, tip RA125

Balustrada modul 2.5	RA125-9	5.5	1	2
Podina modul 2.5	RA125-10	19.0	-	1
Podina cu trapa 2.5	RA125-11	19.7	1	1
Podina fara trapa 2.5	RA125-12	18.6	1	1
Parapet protectie 2.5	RA125-13	12.5	1	1
Balustrada podina 2.5	RA125-14	5.6	2	2
Balustrada modul capat 2.5	RA125-15	5.6	-	1
Estacada	RA125-16	5.2	-	4

Caracteristici produs:



Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA125:- inaltimi maxime podini: 2,3 - 12,3 m- inaltimi maxime schele: 3,3 - 13,3 m- inaltimi maxime lucru: 4,3 - 14,3 m- podini cu suprafata: 2,5 x 1,5 m- sarcina maxima: 200 kg/m^2- latime scari urcare la 50^o: 500 mm - adancime trepte: 100 mm - roti pivotante cu frana de diametru: 200 mm