

RA218



sunt executate conform normei **EN 1004/2021, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**

- sunt realizate in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
- elementele componente sunt executate din aliaj de aluminiu extrudat **AlMgS-6060F6**
- podinile (cu si fara trapa) au rame de aluminiu si sunt placate cu **tigo antiderapant de 10 mm** grosime
- suprafata podinii de lucru este de **1,8 x 1,5 m**
- scarile de urcare, inclinate la **50°**, au trepte late de **100 mm** placate cu **aluminiu striat** antiderapant
- pentru deplasare se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de **200 mm**, prevazute cu **suruburi de calare**
- inaltimea maxima de lucru: **14,3 m** (în interior) **10,30 m** (în exterior fara ancorare)
- protectia la rasturnare este asigurata de **4 estacade de otel zincat**



Tip	Inaltime maxima lucru [m]	Inaltime schela [m]	Inaltime maxima podina [m]	Masa [kg]
RA218 - 4.3	4.3	3.3	2.3	124.5
RA218 - 6.3	6.3	5.3	4.3	188.1
RA218 - 8.3	8.3	7.3	6.3	230.8
RA218 - 10.3	10.3	9.3	8.3	273.6
RA218 - 12.3	12.3	11.3	10.3	316.3
RA218 - 14.3	14.3	13.3	12.3	359.1
Denumire componenta	Cod	Masa [kg]	RA218-4.3	RA218-6.3
Picior calare	RA218-1	3.2	4	4
Roata Ø 200 cu frana	RA218-2	2.6	4	4
Rigidizare modul 1.8	RA218-3	0.5	6	8
Diagonala modul 1.8	RA218-4	0.8	2	4
Diagonala modul capat 1.8	RA218-5	0.7	2	2
Scara modul W	RA218-6	9.3	2	4
Scara capat W	RA218-7	5.8	2	2
Scara urcare 1.8	RA218-8	17.5	1	2

			RA218	
Balustrada modul 1.8	RA218-9	4.0		2
Podina cu trapa 1.8	RA218-10	13.4	1	1
Podina fara trapa 1.8	RA218-11	12.3	1	1
Parapet protectie 1.8	RA218-12	8.7	1	1
Balustrada podina 1.8	RA218-13	4.6	2	2
Estacada	RA218-14	5.2	-	4

Caracteristici produs:**Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA218:**

- inaltime maxime podini: 2,3 - 12,3 m
- inaltime maxime schele: 3,3 - 13,3 m
- inaltime maxime lucru: 4,3 - 14,3 m
- podini cu suprafata: 1,8 x 1,5 m²
- sarcina maxima: 200 kg/m²
- latime scari urcare la 50°: 500 mm
- adancime trepte: 100 mm
- roti pivotante cu frana de diametru: 200 mm