Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari in doua directii, Spodina=1,8x1,5 m, tip RA218



sunt executate conform normei EN 1004/2021, grupa III , deci cu o incarcare maxima admisa de 200 kg/m^2

•sunt realizate in SISTEM MODULAR; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru

•elementele componente sunt executate din aliaj de aluminiu extrudat AlMgS-6060F6

•podinile (cu si fara trapa) au rame de aluminiu si sunt placate cu tego antiderapant de 10 mm grosime

•suprafata podinii de lucru este de 1,8 x 1,5 m

•scarile de urcare, inclinate la 50^0, au trepte late de 100 mm placate cu aluminiu striat antiderapant

• pentru deplasare se folosesc roti pivotante cu frana cu diametrul de 200 mm, prevazute cu suruburi de calare

•inatimea maxima de lucru: 14,3 m (în interior) 10,30 m (în exterior fara ancorare)

•protectia la rasturnare este asigurata de 4 estacade de otel zincat





Tip	Inaltime maxima lucru [m]	Inaltime schela [m]	Inaltime maxima podina [m]	Masa [kg]
RA218 - 4.3	4.3	3.3	2.3	124.5
RA218 - 6.3	6.3	5.3	4.3	188.1
RA218 - 8.3	8.3	7.3	6.3	230.8
RA218 - 10.3	10.3	9.3	8.3	273.6
RA218 -12.3	12.3	11.3	10.3	316.3
RA218 -14.3	14.3	13.3	12.3	359.1

Denumire componenta	Cod	Masa [kg]	RA218-4.3	RA218-6.3
Picior calare	RA218-1	3.2	4	4
Roata Ø 200 cu frana	RA218-2	2.6	4	4
Rigidizare modul 1.8	RA218-3	0.5	6	8
Diagonala modul 1.8	RA218-4	0.8	2	4
Diagonala modul capat 1.8	RA218-5	0.7	2	2
Scara modul W	RA218-6	9.3	2	4
Scara capat W	RA218-7	5.8	2	2
Scara urcare 1.8	RA218-8	17.5	1	2





Schele RARIS din aluminiu, pentru acces-evacuare-incendiu, scari in doua directii, Spodina=1,8x1,5 m, tip RA218

Balustrada modul 1.8	RA218-9	4.0	1	2
Podina cu trapa 1.8	RA218-10	13.4	1	1
Podina fara trapa 1.8	RA218-11	12.3	1	1
Parapet protectie 1.8	RA218-12	8.7	1	1
Balustrada podina 1.8	RA218-13	4.6	2	2
Estacada	RA218-14	5.2	-	4

Caracteristici produs:



Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA218:- inaltimi maxime podini: 2,3 - 12,3 m- inaltimi maxime schele: 3,3 - 13,3 m- inaltimi maxime lucru: 4,3 - 14,3 m- podini cu suprafata: 1,8 x 1,5 m^2- sarcina maxima: 200 kg/m^2- latime scari urcare la 50^o: 500 mm - adancime trepte: 100 mm - roti pivotante cu frana de diametru: 200 mm