

SP2AO



- Scara pisica din otel zincat tip **SP2AO** este executata pentru inaltimea acoperisului de la **4,76** la **5,60 metri** si are rolul de:

1. Scara de siguranta pentru lucrari de inspectie, intretinere si curatare la constructii conform **DIN 18 799-1:2019**
2. Scara de urgenta utilizata de pompieri pentru salvarea oamenilor in caz de pericol, conform **DIN14 094-1:2017**
3. Scara de acces si intretinere la masini conform **EN ISO 14122-4:2014**
4. Scara de put pentru lucrari de control si intretinere conform **EN 14 396** (Scari fixe de siguranta pentru puturi) si **DIN 19 572** (Dispozitive de intrare in puturi)



- Tronsonul unei scari este executat din **2 sectiuni de scara** cu lungimea de **2,80 metri**
- Scara este fixata de cladire cu **console de perete** in forma de **U** (sau console de perete individuale pentru fiecare lonjeron). Consolele sunt executate din **otel zincat termic** si sunt situate la maxim **2 m** una fata de alta
- Consolele sunt distantate la **200 mm** fata de perete
- De la inaltimea de la sol de **maxim 3 metri** scara are **protectie contra caderii** pe spate atat **orizontala** (cercuri cu diametru de **700 mm** situate la maxim **1,5 m** unul fata de altul) cat si **verticala** (**5** profile rectangulare in jurul cercurilor)
- Scara poate fi incarcata cu **150 kg** la fiecare **2,0 m**
- **Diblurile pentru montarea consolelor pe perete nu sunt incluse in livrare dar trebuie sa asigure forte de tragere > 3 kN.**



Scara este livrata dezasamblata. Componentele scarii sunt prezentate in Tabelul de preturi si in galeria foto din dreapta. Pentru instructiuni de asamblare cu exemplificare pentru tipul SP2AO va rugam sa dati [click aici](#)

Cod produs	Inaltime urcare [m]	Inaltime totala [m]	Sectioni de 2,8 m [buc]	Prinderi perete [buc]	Protectie spatate orizontala [buc]	Protectie spatate verticala 3 m [buc]	Bara iesire [buc]	Masa [kg]
SP2AO	4,70-5,60	5,80-6,70	2	4	4	7	2	86



Caracteristici produs:

SCARA PISICA RARIS, ASAMBLABILA, OTEL ZINCAT, cod SP2AO




INALTIME UTILA:
de la 4,76 m la 5,60 m

INALTIME SCARA:
de la 5,86 m la 6,70 m

INALTIME SCARA:
de la 5.86 m la 6.70 m

- Secțiuni scări:
 - 2 x 2.800 mm
 Protecție orizontală spate:
 - 4 cercuri $\varnothing$ 700 mm
 Protecție verticală spate:
 - 7 profile de 3 m
 Console de perete:
 - 4 duble (8 simple)
 Conectori secțiuni scări:
 - 2 bucati
 Bare de ieșire unilaterale:
 - 2 bucati
 Cuplare protecție verticală/orizontală
 - 20 bucati



Caracteristici generale- latine scara: **520 mm**- lonjeroane scara: otel zincat termic **50 x 20 [mm]**- trepte profil U, antiderapante: otel zincat termic **30 x 30 [mm]**- distanta intre trepte: **280 mm**- protectie orizontala: teava otel zincat termic, diametru **25 mm**- protectie verticala: teava otel zincat termic **30 x 20 [mm]**- 2 balustrade iesire: teava otel zincat termic **50 x 20 [mm]** a) inaltime minima: **1,1 m** b) inaltime maxima: **1,2 m**

