Minischela aluminiu tip PROFI: MW1.6



constructiv si din punct de vedere al sigurantei, minischelele de aluminiu indeplinesc cerintele normei EN 1004/2005, grupa III , deci cu o incarcare maxima admisa de 200 kg/m^2
elementele componente sunt executate din aliaj de aluminiu extrudat (nu tabla sudata)
podinile de lucru sunt placate cu tego antiderapantde 10 mm grosime
Componente minischela aluminiu:
- traversa baza MUW1,6: 2 buc.
- diagonala baza MW1,6: 1 buc.
- scara modul W: 2 buc.
- scara capat W: 2 buc.
- rigidizare modul 1,6: 2 buc.
- traversa capat MUW1,6: 2 buc.
- podina cu trapa 1,6: 1 buc.
- podina fara trapa 1,6: 1 buc.
- diagonala modul 1,6: 2 buc.

minischela poate fi transformata in minischela mobila prin adaugarea Modulului roti pentru minischele ce are in componenta 4 roti pivotante cu frana si diametrul de 125 mm





Tip	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
Minischela aluminiu tip: MW1,6	77	4.5
Modul roti pentru minischele	4.8	-



Caracteristici produs:



Caracteristici minischela aluminiu:
- inaltimea maxima podina: 2,2 m
- inaltimea maxima schela: 3,2 m
- inaltimea maxima de lucru: 4,5 m
- podina din aluminiu: suprafata 1,6 x 1,4 m;
- greutatea proprie: 77 kg

