

Miniscele otel zincat tip PROFI: MS1.6



constructiv si din punct de vedere al sigurantei, miniscelele din otel zincat indeplinesc cerintele normei **EN 1004/2005, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**

podurile sunt executate din aluminiu (pentru usurinta in manevrare) placat cu **tego antiderapant** de 10 mm grosime iar celelalte componente sunt executate din **otel zincat**

Componente minischela otel zincat:

- traversa baza MS1,6: 2 buc.
- diagonala baza MUS1,6: 1 buc.
- scara modul S: 4 buc.
- rigidizare modul S1,6: 2 buc.
- rigidizare baza S1,6: 2 buc.
- podina cu trapa 1,6: 1 buc.
- diagonala modul S: 8 buc.

Minischela din otel zincat poate fi transformata in **minischela mobila** prin adaugarea **Modulului roti pentru miniscele** ce are in componenta 4 roti pivotante cu frana si diametrul de 125 mm



Tip	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
Minischela otel zincat tip: MS1,6	75	4.5
Modul roti pentru miniscele	4.8	-

Caracteristici produs:



Caracteristici minischela otel zincat:

- inaltimea maxima podina: 2,2 m
- inaltimea maxima schela: 3,2 m
- inaltimea maxima de lucru: 4,5 m
- podina din aluminiu: suprafata 1,6x0,7m
- greutatea proprie: 75 kg

