



- executie conform normei **EN 131**

OBS: Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii, functie de anumite criterii din norma si anume:

1. Scarile destinate uzului casnic sunt clasificate drept **"Neprofesionale"**
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept **"Profesionale"** si sunt testate suplimentar si cu probe mai stricte

Toate **scarile RARIS, tip 3P**, sunt clasificate drept **"Profesionale"** fara exceptie. In plus, scarile RARIS de aluminiu profesionale de tip 3P depasesc semnificativ conditiile de stabilitate si rigiditate impuse de Norma de scari EN 131 si au performante superioare produselor similare

- incarcare maxima admisibila: **150kg**
- lonjeroane si trepte din aliaj de **aluminiu extrudat** (nu din tabla sudata)

Componenta produsului

1. **Trei tronsoane din aluminiu** AlMgSi 6060 F6 cu functiunarea prezentata la "Detalii produs"
2. **Traversa de baza tip A** cu talpa acestuia rabatabila (functie de inclinatia scarii si forma pardoselii) si placata cu cauciuc dur pentru o mai buna aderenta. **OBS Pentru suprafete drepte si plane se poate opta pentru Traversa de baza tip B in locul Traversii tip A** (specificat la "observatii" in comanda) la acelasi pret.
3. **DFS = Dispozitiv de compensare la sol** a diferentelor de inaltime (de la 0 la 600 mm) la locul de montaj **OBS: Pentru Traversa de baza tip B acesta este utilizabil numai impreuna cu PTB = Prelungitor traversa baza tip B ce se comanda separat in tabelul de preturi**
4. **TS = Treapta suplimentara**. Statul, un timp mai lung, pe o treapta lata de 3 cm oboseste. Cu treapta suplimentara (cu dimensiunile de **26 x 25 cm**), din componenta produsului, acest inconvenient este inlaturat

Tip	Lungime scara stransa [m]	Lungime maxima scara 2 tronsoane [m]	Lungime maxima scara 3 tronsoane [m]	Inaltime scara 1 tronson, rezemata [m]	Inaltime maxima scara 2 tronsoane, rezemata [m]	Inaltime maxima scara 3 tronsoane, rezemata [m]	Masa [kg]	Lungime traversa baza [m]	Inaltime maxima de lucru, rezemata [m]
P3x6	1.9	3.0	4.1	1.8	2.9	3.9	18.3	0,8	4.9
P3x7	2.1	3.5	4.9	2.0	3.4	4.7	19.0	0,8	5.7
P3x8	2.4	4.1	5.7	2.3	3.9	5.5	21.8	1,0	6.5
P3x9	2.7	4.4	6.1	2.6	4.2	5.9	22.5	1,0	6.9
P3x10	3.0	5.0	6.9	2.9	4.7	6.7	25.0	1,0	7.7
P3x11	3.3	5.5	7.8	3.1	5.3	7.5	27.2	1,2	8.5
P3x12	3.6	6.1	8.6	3.4	5.8	8.3	29.7	1,2	9.3
P3x13	3.8	6.6	9.5	3.7	6.4	9.1	31.3	1,2	10.1
P3x14	4.1	7.2	10.3	4.0	6.9	9.9	33.3	1,2	10.9
P3x15	4.4	7.7	11.0	4.3	7.4	10.7	35.8	1.25	11.7
PTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Caracteristici produs:

Scara aluminiu RARIS profesionala cu 3 tronsoane tip 3P



Traversa baza tip A



Traversa baza tip B

Caracteristici generale scara aluminiu tip 3P

- latime tronsoane: 350 / 420 / 480 mm
- dimensiuni lonjeroane: 94 x 25 mm
- dimensiuni trepte: 28 x 28 mm
- distanta intre trepte: 280 mm
- balamale si fixatori cu sigurante din otel zincat
- chingi de protectie la deschidere
- rigidizari din aluminiu la mijlocul scarii
- dopuri de plastic antiderapante la capete