

Scara RARIS, electroizolanta, fibra sticla, dubla, culisanta, cu si fara cablu, tip 2PCE



- Executie conform normei **EN 131 si DS / EN 61478:2002**

"Lucrul direct. Scari din material izolant"

- Clasificare „Profesionale” ?i „Neprofesionale” :

Conform noii norme EN 131-1 +2 , incepand cu 01.01.2018 scarile se clasifica in doua categorii:

1. Scarile pentru uz casnic sunt clasificate „Neprofesionale “
2. Scarile destinate utilizarii intr-un cadru profesional sunt clasificate drept „Profesionale” si sunt testate suplimentar

Conform cerintelor din noua norma EN 131-1+2, toate scarile electroizolante RARIS sunt clasificate drept „Profesionale”

- Tensiunea maxima suportata: **1000 Volti**
- Sarcina maxima suportata pe o treapta: **150 kg**
- Lonjeroanele sunt realizate din profile pultrudate din poliesteri arma?i cu fibr? de sticl?, prescurtat **PAFS**
- Treptele si baza sunt realizate din aluminiu **AlMgSi 6060**
- Latimea treptelor este de **28 mm** (trepte inguste)

Dispozitivele auxiliare (vezi si "Detalii produs")

1. Dispozitiv de sprijin si urcare pe stalpi **cod DSS**
2. Dispozitiv de urcare pe pereti **cod DUP**
3. Dispozitiv extensie scara cu cablu **cod DES**
4. Chinga pentru fixare scara pe stalpi **cod CFS**
5. Treapta suplimentara **cod TS**



Cod	Nr trepte	Lungime scara stransa [m]	Lungime maxima scara cu 2 tronsoane [m]	Inaltime scara 1 tronson rezemata [m]	Inaltime maxima scara 2 tronsoane rezemata [m]	Lungime traversa baza [m]	Masa [kg]	Inaltime maxima de lucru rezemata [m]
2PCE8	17	2.7	4.1	2.6	3.9	1.0	15.1	4.9
2PCE10	21	3.2	5.2	3.1	5.0	1.0	17.7	6.0
2PCE12	25	3.8	6.0	3.7	5.8	1.0	20.3	6.8
2PCE14	29	4.3	7.1	4.2	6.9	1.2	22.9	7.9
2PCE16	33	4.9	8.3	4.7	8.0	1.2	25.4	9.0
2PCE18	37	5.5	9.4	5.3	9.1	1.4	34.8	10.1
2PCE20	41	6.0	10.5	5.8	10.1	1.4	38.0	11.1
DispDSS	-	-	-	-	-	-	3.0	-
DispDUP	-	-	-	-	-	-	2.2	-
DispDES	-	-	-	-	-	-	1.1	-
ChingaCFS	-	-	-	-	-	-	0.5	-
TreaptaTS	-	-	-	-	-	-	1.6	-

Caracteristici produs:



Caracteristici generale- latime tronsoane: **350 mm si 420 mm** - dimensiuni lonjeroane PAFS 1) : **73x25x3 mm** pana la **2PCE16** inclusiv 2) : **95X26X3X5 mm** de la **2PCE18** inclusiv - distanta intre trepte: **280 mm** - dispozitive auxiliare din otel zincat

