

Minischela din otel zincat tip PROFI: MS2.5



constructiv si din punct de vedere al sigurantei, miniscelele din otel zincat indeplinesc cerintele normei **EN 1004/2005, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**

podinile sunt executate din aluminiu (pentru usurinta in manevrare) placat cu **tego antiderapant** de 10 mm grosime iar celelalte componente sunt executate din **otel zincat**

Componente minischela otel zincat:

- traversa baza MS 2,5: 2 buc.
- diagonala baza MUS 2,5: 1 buc.
- scara modul S: 4 buc.
- rigidizare modul S 2,5: 2 buc.
- rigidizare baza S 2,5: 2 buc.
- podina cu trapa 2,5: 1 buc.
- diagonala modul S: 8 buc.

minischela din otel zincat poate fi transformata in **minischela mobila** prin adaugarea **Modulului roti pentru miniscele** ce are in componenta 4 roti pivotante cu frana si diametrul de 125 mm



Tip	Masa [kg]	Inaltime max. de lucru [m]
Minischela otel zincat tip: MS2,5	86	4.5
Modul roti pentru miniscele	4.8	-

Caracteristici produs:



Caracteristici Mminischela otel zincat:

- inaltimea maxima podina: 2,2 m
- inaltimea maxima schela: 3,2 m
- inaltimea maxima de lucru: 4,5 m
- podina din aluminiu: suprafata 2,5 x 0,7 m
- greutatea proprie: 86 kg